

Nome: Recharge inserts ULTRA 250 paires	Code: FC1135	FC11 BOUCHONS ANTIBRUIT
--	---------------------	--------------------------------

Description

Recharge de 250 paires d'inserts de distribution souples et jetables en mousse de polyuréthane.

SNR 37 Db

Fréquence en Hz : HAtténuation : 37

Fréquence en Hz : M Atténuation : 35

Fréquence en Hz : L Atténuation : 30

Fréq.(Hz)/Atténuation Med./Dev. standard/Valeur APV: 125/30.1/3.9/26.2;

Fréq.(Hz)/Atténuation Med./Dev. standard/Valeur APV: 250/34.2/4.0/30.2;

Fréq.(Hz)/Atténuation Med./Dev. standard/Valeur APV: 500/41.0/4.1/36.9;

Fréq.(Hz)/Atténuation Med./Dev. standard/Valeur APV:

1000/41.7/4.7/37.0;

Fréq.(Hz)/Atténuation Med./Dev. standard/Valeur APV:

2000/38.2/3.0/35.2;

Fréq.(Hz)/Atténuation Med./Dev. standard/Valeur APV:

4000/45.2/4.1/41.0;

Fréq.(Hz)/Atténuation Med./Dev. standard/Valeur APV:

8000/45.7/4.6/41.1;



Le produit a été conçu et fabriqué pour être conforme au règlement (UE) 2016/425 tel que modifié

Catégorie III	Couleurs	Tailles disponibles En stock: U
Quantité /Condt. 10	Normative de référence EN 352-2	Avertissements Environnements de travail avec des niveaux de bruit élevés et très élevés. Stocker dans un endroit frais et sec, à l'cart des sources de chaleur. Vérifier que les inserts sont en parfait état avant utilisation, les remplacer s'ils ne sont pas intacts. Les inserts sont jetables et ne nécessitent aucun entretien.
Dextérité		Guide d'entretien