

Nome: Ricarica inserti ULTRA 250 paia	Codice: FC1135	FC11 ANTIRUMORE INSERTI ANTIRUMORE
--	-----------------------	---

Descrizione

Ricarica da 250 paia di morbidi inserti monouso per distributore, sfusi, realizzati in schiuma di poliuretano.

SRN 37 dB

Frequenza in Hz: H Attenuazione: 37

Frequenza in Hz: M Attenuazione: 35

Frequenza in Hz: L Attenuazione: 30

Freq.(Hz)/Attenuazione Med./Dev. standard/Valore

APV:125/30.1/3.9/26.2;

Freq.(Hz)/Attenuazione Med./Dev. standard/Valore

APV:250/34.2/4.0/30.2;

Freq.(Hz)/Attenuazione Med./Dev. standard/Valore

APV:500/41.0/4.1/36.9;

Freq.(Hz)/Attenuazione Med./Dev. standard/Valore

APV:1000/41.7/4.7/37.0;

Freq.(Hz)/Attenuazione Med./Dev. standard/Valore

APV:2000/38.2/3.0/35.2;

Freq.(Hz)/Attenuazione Med./Dev. standard/Valore

APV:4000/45.2/4.1/41.0;

Freq.(Hz)/Attenuazione Med./Dev. standard/Valore

APV:8000/45.7/4.6/41.1;

Il prodotto è stato progettato e realizzato per essere conforme al Regolamento (UE) 2016/425 e successive modifiche.



Categoria III	Colore	Disponibilit� Taglie A magazzino: U
Quantit� Cartone 10	Rispondenza alle Norme Europee EN 352-2	Avvertenze Ambienti di lavoro con rumori ad alta e altissima intensit�. Conservare in luogo fresco e asciutto e al riparo da fonti di calore. Prima dell'uso controllare che gli inserti siano in perfette condizioni, qualora risultassero non integri procedere alla sostituzione. Gli inserti sono monouso, non sono soggetti a manutenzione.
Destrezza		Manutenzione