



SAFETY SYSTEM®
YOUR PROTECTOR

Sir Safety System S.p.A. unipessoal
Suj. a dir. e coord. de SIR Holding s.r.l.
Via dei Fornaciai, 9 - Santa Maria degli Angeli
06081 Assisi - Perugia - Italy
Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747

03359340548
Viale Europa 74
06081 Assisi - Perugia - Italy
Tel. 02.90394575
Fax 02.90394441

FICHA DE DADOS

export@sirsafety.com
www.sirsafety.com



UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015
UNI EN ISO 45001:2018

Nome:	70X c. FC1135	: 7%5 BHFI 8 C H5 A DÈ 9 G'5 BHFI 8 C
-------	---------------	---------------------------------------

8 YgW], ~c

Ricarica da 250 paia di morbidi inserti monouso per distributore, sfusi, realizzati in schiuma di poliuretano.

SRN 37 dB

- Frequenza in Hz: H Attenuazione: 37
- Frequenza in Hz: M Attenuazione: 35
- Frequenza in Hz: L Attenuazione: 30
- Freq.(Hz)/Attenuazione Med./Dev. standard/Valore APV:125/30.1/3.9/26.2;
- Freq.(Hz)/Attenuazione Med./Dev. standard/Valore APV:250/34.2/4.0/30.2;
- Freq.(Hz)/Attenuazione Med./Dev. standard/Valore APV:500/41.0/4.1/36.9;
- Freq.(Hz)/Attenuazione Med./Dev. standard/Valore APV:1000/41.7/4.7/37.0;
- Freq.(Hz)/Attenuazione Med./Dev. standard/Valore APV:2000/38.2/3.0/35.2;
- Freq.(Hz)/Attenuazione Med./Dev. standard/Valore APV:4000/45.2/4.1/41.0;
- Freq.(Hz)/Attenuazione Med./Dev. standard/Valore APV:8000/45.7/4.6/41.1;



Regolamento (UE) 2016/425 e successive modifiche.

Categoria III	Cor	Væ æ @ • Åã [] } ð^ã Em stock: U
Û~ æ çããã^ Ñãçé [] 10	Conformidade com as normas europeias EN 352-2	Çãç^!e-} &æ Ambienti di lavoro con rumori ad alta e altissima ã ç } • æE Conservare in luogo fresco e asciutto e al riparo da fonti di calore. Prima dell'utilizzo controllare che gli inserti siano in perfette condizioni, qualora risultassero non integri procedere alla sostituzione. Gli inserti sono monouso, non sono soggetti a manutenzione.
Destreza		T æ ~ ç } 8ë []