SAFETY SYSTEM®
YOUR PROTECTOR

FICHA TECNICA

Sir Safety System S.p.A. unipersonale
Sogg. a dir. e coord. di SIR Holding s.r.l.
Via dei Fornaciai, 9 - Santa Maria degli Angeli
06081 Assisi - Perugia - Italy
Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747

P.IVA e C.F. 03359340548
Viale Europa 74
20090 Cusago Milano
Tel. 02.90394575
Fax 02.90394441

export@sirsafety.com
www.sirsafety.com

UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015
UNI EN ISO 45001:2018

Nombre: Tapones QUIET 50 pares	**C· digo: FC1211**	**FC12 PROTECCIč N CONTRA EL RUIDO TAPONES REUTILIZABLES**

Descripci· n

Tapones de protecci· n contra el ruido realizados en composite antial®rgico. Modelo lavable. Paquete de 50 pares.

SNR 27 dB
Frecuencia en Hz: H Atenuaci· n: 29
Frecuencia en Hz: M Atenuaci· n: 25
Frecuencia en Hz: L Atenuaci· n: 23
Frec.(Hz)/Atenuaci· n Med./Desv. est§ndar/Valor APV:125/29.0/6.9/22.1;
Frec.(Hz)/Atenuaci· n Med./Desv. est§ndar/Valor APV:250/28.8/6.4/22.4;
Frec.(Hz)/Atenuaci· n Med./Desv. est§ndar/Valor APV:500/29.1/7.2/21.9;
Frec.(Hz)/Atenuaci· n Med./Desv. est§ndar/Valor APV:1000/29.5/5.1/24.4;
Frec.(Hz)/Atenuaci· n Med./Desv. est§ndar/Valor APV:2000/33.1/5.3/27.8;
Frec.(Hz)/Atenuaci· n Med./Desv. est§ndar/Valor APV:4000/43.3/6.9/36.4;
Frec.(Hz)/Atenuaci· n Med./Desv. est§ndar/Valor APV:8000/44.5/3.4/41.1;

El producto ha sido dise¶ado y realizado para respetar el Reglamento (UE) 2016/425 y sus modificaciones posteriores.

Categor²a **III**	Color	Tallas En stock: U
Cantidad Caja **10**	Certificaciones EN 352-2	Precauciones Conservar en un lugar fresco y seco, protegido de fuentes de calor. Antes de usar, es necesario comprobar que los tapones est®n enperfectas condiciones, y si no est§n ²ntegros, se deben sustituir. Los tapones son desechables, no est§n sujetos a mantenimiento.
Destreza		Instrucciones de lavado y cuidado