



SAFETY SYSTEM®
YOUR PROTECTOR

Sir Safety System S.p.A. unipersonale
Sogg. a dir. e coord. di SIR Holding s.r.l.
Via dei Fornaciari, 9 - Santa Maria degli Angeli
06081 Assisi - Perugia - Italy
Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747

P.IVA e C.F. 03359340548
Viale Europa 74
20090 Cusago Milano
Tel. 02.90394575
Fax 02.90394441

sir@sirsafety.com
www.sirsafety.com



UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015
UNI EN ISO 45001:2018

Nome: Inserti antirumore QB1 10 paia	Codice: FC1213	FC12 ANTIRUMORE INSERTI ANTIRUMORE RIUTILIZZABILI
---	-----------------------	--

Descrizione

Inserti antirumore in composito anallergico montati su archetto sagomato che evita il contatto con il piano di lavoro.
Modello lavabile. Confezione da 10 paia.

Caratteristiche generali:

- 1) Massima attenuazione sul mercato.
- 2) Soluzione di protezione per qualsiasi esigenza o applicazione data
- 3) Non irritano la pelle ma anzi favoriscono la traspirazione e l'uso prolungato.
- 4) Pressione evitando di sporcarli con maninon pulite.
- 5) Per il loro facile inserimento si adattano anche ad un uso intermittente.
- 6) Sono dotati di un astuccio trasparente che ne assicura l'igiene e la conservazione.

SRN 26 dB

Frequenza in Hz: H Attenuazione: 28
Frequenza in Hz: M Attenuazione: 22
Frequenza in Hz: L Attenuazione: 21
Freq.(Hz)/Attenuazione Med./Dev. standard/Valore APV:63/24.8/4.3/20.5;
Freq.(Hz)/Attenuazione Med./Dev. standard/Valore APV:125/28.1/3.2/24.9;
Freq.(Hz)/Attenuazione Med./Dev. standard/Valore APV:250/26.5/5.6/20.9;
Freq.(Hz)/Attenuazione Med./Dev. standard/Valore APV:500/24.5/5.7/18.8;
Freq.(Hz)/Attenuazione Med./Dev. standard/Valore APV:1000/25.1/3.3/21.8;
Freq.(Hz)/Attenuazione Med./Dev. standard/Valore APV:2000/31.7/4.0/27.7;
Freq.(Hz)/Attenuazione Med./Dev. standard/Valore APV:4000/42.5/1.8/40.7;
Freq.(Hz)/Attenuazione Med./Dev. standard/Valore APV:8000/40.9/4.7/36.2;

Regolamento (UE) 2016/425 e successive modifiche.



Categoria III	Colore	Su produzione: U A magazzino:
-------------------------	--------	----------------------------------

Rispondenza alle Norme Europee	Avvertenze
--------------------------------	------------



SAFETY SYSTEM®
YOUR PROTECTOR

Sir Safety System S.p.A. unipersonale
Sogg. a dir. e coord. di SIR Holding s.r.l.
Via dei Fornai, 9 - Santa Maria degli Angeli
06081 Assisi - Perugia - Italy
Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747

P.IVA e C.F. 03359340548
Viale Europa 74
20090 Cusago Milano
Tel. 02.90394575
Fax 02.90394441

sir@sirsafety.com
www.sirsafety.com



UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015
UNI EN ISO 45001:2018

SCHEDA TECNICA

10	EN 352-2	<p>Ambienti di lavoro rumorosi come industria meccanica, metalmeccanica, chimica, tessile, del vetro, fonderie ed edilizia.</p> <p>Conservare in luogo fresco e asciutto e al riparo da fonti di calore. Prima dell'utilizzo controllare che gli inserti siano in perfette condizioni, qualora risultassero non integri procedere alla sostituzione.</p> <p>Gli inserti sono monouso, non sono soggetti a manutenzione.</p>
Destrezza		Manutenzione