SAFETY SYSTEM®
YOUR PROTECTOR

FICHE TECHNIQUE

Sir Safety System S.p.A. Single-member company
Wholly-owned subsidiary of Sir Holding Srl
Via dei Fornaciai, 9 - Santa Maria degli Angeli
06081 Assisi - Perugia - Italy
Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747

VAT Nr. IT 03359340548
Viale Europa 74
20090 Cusago Milano
Tel. 02.90394575
Fax 02.90394441

export@sirsafety.com
www.sirsafety.com

UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015

Nome: BOUCHONS D'OREILLE METAL FLEX 200 PAIRES	**Code: FC1216**	**FC12 BOUCHONS ANTIBRUIT R£UTILISABLES**

Description

Bouchons d'oreille avec cordelette en composé spécial anallergique et lavable. Ils conviennent à l'industrie alimentaire. Ils sont dotés d'une âme en métal sur le cordon et le corps pour être détectés au détecteur de métaux.
Conditionnement: 200 paires.

SNR 26 dB
Fréquence en Hz: H Atténuation = 27
Fréquence en Hz: M Atténuation = 25
Fréquence en Hz: L Atténuation = 23
Fréq.(Hz)/Atténuation Med./Dev. standard/Valeur PV: 63/27.6/ 5.7/21.9;
Fréq.(Hz)/Atténuation Med./Dev. standard/ValeurAPV:125/28.1/6.3/21.8;
Fréq.(Hz)/Atténuation Med./Dev. standard/ValeurAPV:250/27.7/6.4/21.3;
Fréq.(Hz)/Atténuation Med./Dev. standard/ValeurAPV:500/28.7/6.7/22.0;
Fréq.(Hz)/Atténuation Med./Dev. standard/ValeurAPV:1000/33.7/7.5/26.2;
Fréq.(Hz)/Atténuation Med./Dev. standard/ValeurAPV:2000/31.1/5.2/25.9;
Fréq.(Hz)/Atténuation Med./Dev. standard/ValeurAPV:4000/35.2/6.6/28.6;
Fréq.(Hz)/Atténuation Med./Dev. standard/ValeurAPV:8000/43.9/3.7/40.2;

Le produit a été conçu pour se conformer aux exigences du Règlement (UE) 2016/425 et modifications ultérieures.



Catégorie	Couleurs	Tailles disponibles
III		En stock: U

Quantité/Condt.	Normative de référence	Avertissements
10	EN 352-2	Environnements de travail en présence de bruit. Avant l' utilisation, inspecter pour assurer que le produit est en parfait état,intacte et propre, autrement, procédez à son substitution. Les bouchons peuvent être réutilisés. Conservez dans un endroit frais et sec, loin des sources de chaleur et à l'abri de la lumière. Conserver à l'abri des impuretés entre les intervalles d'utilisation afin de ne pas transférer ces impuretés à l'intérieur du canal de l'oreille. Les bouchons doivent être jetés et remplacés après chaque utilisation. Nettoyer avec un chiffon humide. Ne pas utiliser de solvants.
Dextérité		Guide à l'entretien