SAFETY SYSTEM®
YOUR PROTECTOR

FICHA TECNICA

Sir Safety System S.p.A. unipersonale
Sogg. a dir. e coord. di SIR Holding s.r.l.
Via dei Fornaciai, 9 - Santa Maria degli Angeli
06081 Assisi - Perugia - Italy
Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747

P.IVA e C.F. 03359340548
Viale Europa 74
20090 Cusago Milano
Tel. 02.90394575
Fax 02.90394441

export@sirsafety.com
www.sirsafety.com

UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015

Nombre: TAPONES ONDA 40 pares	**C· digo: FC1217**	**FC12 PROTECCIč N CONTRA EL RUIDO TAPONES REUTILIZABLES**

Descripci· n

Tapones de protecci· n contra el ruido de poliuretano montados en una banda perfilada que evita el contacto con la superficie de trabajo. Sin l§tex. Paquete de 40 pares.

SNR 21 dB
Frecuencia en Hz: H Atenuaci· n: 25
Frecuencia en Hz: M Atenuaci· n: 17
Frecuencia en Hz: L Atenuaci· n: 15
Frec.(Hz)/Atenuaci· n Med./Desv. est§ndar/Valor APV:63/12.8/ 4.0/8.8;
Frec.(Hz)/Atenuaci· n Med./Desv. est§ndar/Valor APV:125/14.9/3.8/11.1;
Frec.(Hz)/Atenuaci· n Med./Desv. est§ndar/Valor APV:250/24.2/3.8/20.4;
Frec.(Hz)/Atenuaci· n Med./Desv. est§ndar/Valor APV:500/27.7/2.6/25.1;
Frec.(Hz)/Atenuaci· n Med./Desv. est§ndar/Valor APV:1000/25.2/2.1/23.1;
Frec.(Hz)/Atenuaci· n Med./Desv. est§ndar/Valor APV:2000/28.6/2.9/25.7;
Frec.(Hz)/Atenuaci· n Med./Desv. est§ndar/Valor APV:4000/29.3/3.4/25.9;
Frec.(Hz)/Atenuaci· n Med./Desv. est§ndar/Valor APV:8000/28.7/4.2/24.5;

El producto ha sido dise¶ado y realizado para respetar el Reglamento (UE) 2016/425 y sus modificaciones posteriores.

Categor²a **III**	Color	Tallas En stock: U
Cantidad Caja **10**	Certificaciones EN 352-2	Precauciones Conservar en un lugar fresco y seco, protegido de fuentes de calor. Antes de usar, es necesario comprobar que los tapones est®n enperfectas condiciones, y si no est§n ²ntegros, se deben sustituir. Los tapones son desechables, no est§n sujetos a mantenimiento.
Destreza		Instrucciones de lavado y cuidado