



SAFETY SYSTEM®
YOUR PROTECTOR

Sir Safety System S.p.A. unipersonale
Sogg. a dir. e coord. di SIR Holding s.r.l.
Via dei Fornaciari, 9 - Santa Maria degli Angeli
06081 Assisi - Perugia - Italy
Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747

P.IVA e C.F. 03359340548
Viale Europa 74
20090 Cusago Milano
Tel. 02.90394575
Fax 02.90394441

sir@sirsafety.com
www.sirsafety.com



UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015
UNI EN ISO 45001:2018

SCHEDA TECNICA

Nome: Inserti antirumore ONDA 40 paia	Codice: FC1217	FC12 ANTIRUMORE INSERTI ANTIRUMORE RIUTILIZZABILI
--	-----------------------	--

Descrizione

Inserti antirumore in poliuretano montati su archetto sagomato che evita il contatto con il piano di lavoro. Latex Free.
Confezione da 40 paia.

SRN 21 dB
 Frequenza in Hz: H Attenuazione: 25
 Frequenza in Hz: M Attenuazione: 17
 Frequenza in Hz: L Attenuazione: 15
 Freq.(Hz)/Attenuazione Med./Dev. standard/Valore APV:63/12.8/ 4.0/8.8;
 Freq.(Hz)/Attenuazione Med./Dev. standard/Valore APV:125/14.9/3.8/11.1;
 Freq.(Hz)/Attenuazione Med./Dev. standard/Valore APV:250/24.2/3.8/20.4;
 Freq.(Hz)/Attenuazione Med./Dev. standard/Valore APV:500/27.7/2.6/25.1;
 Freq.(Hz)/Attenuazione Med./Dev. standard/Valore APV:1000/25.2/2.1/23.1;
 Freq.(Hz)/Attenuazione Med./Dev. standard/Valore APV:2000/28.6/2.9/25.7;
 Freq.(Hz)/Attenuazione Med./Dev. standard/Valore APV:4000/29.3/3.4/25.9;
 Freq.(Hz)/Attenuazione Med./Dev. standard/Valore APV:8000/28.7/4.2/24.5;



Regolamento (UE) 2016/425 e successive modifiche.

Categoria III	Colore	A magazzino: U
10	Rispondenza alle Norme Europee EN 352-2	Avvertenze Ambiente di lavoro rumoroso. Conservare in luogo fresco e asciutto e al riparo da fonti di calore. Prima dell'utilizzo controllare che gli inserti siano in perfette condizioni, qualora risultassero non integri procedere alla sostituzione. Gli inserti sono monouso, non sono soggetti a manutenzione.
Destrezza		Manutenzione