SAFETY SYSTEM®
YOUR PROTECTOR

SCHEDA TECNICA

Sir Safety System S.p.A. unipersonale
Sogg. a dir. e coord. di SIR Holding s.r.l.
Via dei Fornaciai, 9 - Santa Maria degli Angeli
06081 Assisi - Perugia - Italy
Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747

P.IVA e C.F. 03359340548
Viale Europa 74
20090 Cusago Milano
Tel. 02.90394575
Fax 02.90394441

sir@sirsafety.com
www.sirsafety.com

UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015
UNI EN ISO 45001:2018

Nome: Inserti antirumore ONDA 15 paia	**Codice: FC1230**	**FC12 ANTIRUMORE INSERTI ANTIRUMORE RIUTILIZZABILI**

Descrizione

Inserti antirumore in poliuretano montati su archetto sagomato che evita il contatto con il piano di lavoro.
Confezione da 15 paia.
LATEX FREE.

SRN 27 dB
Frequenza in Hz: H Attenuazione: 30
Frequenza in Hz: M Attenuazione: 24
Frequenza in Hz: L Attenuazione: 22
Freq.(Hz)/Attenuazione Med./Dev. standard/Valore APV:125/26.7/4.1/22.7;
Freq.(Hz)/Attenuazione Med./Dev. standard/Valore APV:250/23.8/3.8/20.0;
Freq.(Hz)/Attenuazione Med./Dev. standard/Valore APV:500/24.3/4.0/20.3;
Freq.(Hz)/Attenuazione Med./Dev. standard/Valore APV:1000/26.4/3.8/22.6;
Freq.(Hz)/Attenuazione Med./Dev. standard/Valore APV:2000/34.1/4.6/29.5;
Freq.(Hz)/Attenuazione Med./Dev. standard/Valore APV:4000/41.9/4.4/37.5;
Freq.(Hz)/Attenuazione Med./Dev. standard/Valore APV:8000/44.3/4.3/40.0;

Il prodotto ¯ stato progettato e realizzato per essere conforme al Regolamento (UE) 2016/425 e successive modifiche.

Categoria	Colore	Disponibilit¨ Taglie
III		A magazzino: U

Quantit¨ Cartone	Rispondenza alle Norme Europee	Avvertenze
10	EN 352-2	Ambienti di lavoro rumorosi. Conservare in luogo fresco e asciutto e al riparo da fonti di calore. Prima dell'utilizzo controllare che gli inserti siano in perfette condizioni, qualora risultassero non integri procedere alla sostituzione. Gli inserti sono monouso, non sono soggetti a manutenzione.

Destrezza		Manutenzione