

Nome: Tampões antirruído ONDA 40 pares	C ¹ digo: FC1230	FC12 ANTI-RUÍDO TAMPÕES ANTI-RUÍDO REUTILIZÁVEIS
--	-----------------------------	--

Descrição

Inserções anti-ruído em poliuretano montadas numa fita moldada para a cabeça que impede o contacto com a superfície de trabalho.

Embalagem de 15 pares.

SEM LCTEX.

SRN 27 dB

Frequência em Hz: H Atenuação: 30

Frequência em Hz: M Atenuação: 24

Frequência em Hz: L Atenuação: 22

Freq.(Hz)/Atenuação Med./Ev.Padrão/Valor APV:125/26.7/4.1/22.7;

Freq.(Hz)/Atenuação Med./Ev.Padrão/Valor APV:250/23.8/3.8/20.0;

Freq.(Hz)/Atenuação Med./Ev.Padrão/Valor APV:500/24.3/4.0/20.3;

Freq.(Hz)/Atenuação Med. (Hz)/Ev.padrão/valor APV:1000/26.4/3.8/22.6;

Freq.(Hz)/Atenuação Med./Ev.padrão/valor APV:2000/34.1/4.6/29.5;

Freq. (Hz)/Med.atenuação/Standard ev./APV valor:4000/41.9/4.4/37.5;

Freq.(Hz)/Med.atenuação/Standard ev./APV valor:8000/44.3/4.3/40.0;

O produto foi concebido e fabricado em conformidade com o Regulamento (UE) 2016/425 e sucessivas modificações.



Categoria III	Cor	Tamanhos disponíveis Em stock: U
Quantidade Cartão 10	Conformidade com as normas europeias EN 352-2	Advertências
Destreza		Manutenção