SAFETY SYSTEM®
YOUR PROTECTOR

Technisches Datenblatt

Sir Safety System S.p.A. Single-member company
Wholly-owned subsidiary of Sir Holding Srl
Via dei Fornaciai, 9 - Santa Maria degli Angeli
06081 Assisi - Perugia - Italy
Tel. +39.075.8043737 - Fax +39.075.8043747

VAT Nr. IT03359340548
Viale Europa 74
20090 Cusago Milano
Tel. 02.90394575
Fax 02.90394441

export@sirsafety.com
www.sirsafety.com

UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015
UNI EN ISO 45001:2018

Name: Gehº rschutzst. BLUE POWER m/Verbind. 100	**Code: FC1232**	**FC12 GEH¥ RSCHUTZ MEHRWEG-OHRST¥ PSEL**

Beschreibung und Materialien

Gehº rschutzstº psel aus Silikon mit Verbindungsband, waschbar. 100 Paar pro Packung.
LATEX FREE

SNR 32 dB.

Frequenz in Hz: H Dª mmwert: 32
Frequenz in Hz: M Dª mmwert: 29
Frequenz in Hz: L Dª mmwert: 28
Freq. (Hz)/Mittl. Dª mmwert/Standard Dev./Wert APV: 125/34.5/5.8/28.8;
Freq. (Hz)/Mittl. Dª mmwert/Standard Dev./Wert APV: 250/34.4/4.4/26.0;
Freq. (Hz)/Mittl. Dª mmwert/Standard Dev./Wert APV: 500/36.0/4.7/31.3;
Freq. (Hz)/Mittl. Dª mmwert/Standard Dev./Wert APV: 1000/31.9/4.6/27.3;
Freq. (Hz)/Mittl. Dª mmwert/Standard Dev./Wert APV: 2000/36.1/4.8/31.2;
Freq. (Hz)/Mittl. Dª mmwert/Standard Dev./Wert APV: 4000/41.2/5.6/35.6;
Freq. (Hz)/Mittl. Dª mmwert/Standard Dev./Wert APV: 8000/43.0/4.1/38.9;

Das Produkt wurde entwickelt und gefertigt, um der Verordnung (EU) 2016/425 und spª teren nderungen zu entsprechen.

Kategorie **III**	Farben	Grº Çen Vorrª tig: U
Menge pro Karton **10**	Bezugsnorm EN 352-2	Wichtige Hinweise Laute Arbeitsumgebung. An einem k¿hlen, trockenen Ort, fern von Wª rmequellen und vor Licht gesch¿tzt lagern. Pr¿fen Sie vor derVerwendung, ob die Einsª tze in einwandfreiem Zustand sind, und ersetzen Sie sie, wenn sie nicht intakt sind. Die Einsª tze sind zum einmaligen Gebrauch bestimmt und somit wartungsfrei.
Fingerfertigkeit		Pflegehinweise