SAFETY SYSTEM®
YOUR PROTECTOR

FICHE TECHNIQUE

Sir Safety System S.p.A. Single-member company
Wholly-owned subsidiary of Sir Holding Srl
Via dei Fornaciai, 9 - Santa Maria degli Angeli
06081 Assisi - Perugia - Italy
Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747

VAT Nr. IT 03359340548
Viale Europa 74
20090 Cusago Milano
Tel. 02.90394575
Fax 02.90394441

export@sirsafety.com
www.sirsafety.com

kiwa CERTIFIED ISO 9001 ISO 14001 ISO 45001

MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATION ACCREDIA

Nome: Inserts METAL FLEX avec cordon 100 paire	**Code: FC1234**	**FC12 BOUCHONS ANTIBRUIT R£UTILISABLES**

Description

EN 352-2 CE Inserts avec cordon en silicone, lavables. Equip®es d'une ©me m®tallique sur la cordelette et le corps pour °tre d®tect®es par un d®tecteur de m®taux. Emballage de 100 paires.
LATEX FREE

SNR 32 dB
Fr®quence en Hz : H Att®nuation : 32
Fr®quence en Hz : M Att®nuation : 29
Fr®quence en Hz : L Att®nuation : 28

Fr®q.(Hz)/Att®nuation Med./Dev. standard/ValeurAPV: 125/34.5/5.8/28.8;
Fr®q.(Hz)/Att®nuation Med./Dev. standard/Valeur APV: 250/34.4/4.4/26.0;
Fr®q.(Hz)/Att®nuation Med./Dev. standard/Valeur APV:500/36.0/4.7/31.3;
Fr®q.(Hz)/Att®nuation Med./Dev. standard/Valeur APV:
1000/31.9/4.6/27.3;
Fr®q.(Hz)/Att®nuation Med./Dev. standard/ValeurAPV: 2000/36.1/4.8/31.2;
Fr®q.(Hz)/Att®nuationMed./Dev. standard/Valeur APV: 4000/41.2/5.6/35.6;
Fr®q.(Hz)/Att®nuation Med./Dev. standard/ValeurAPV: 8000/43.0/4.1/38.9

Le produit a ®t®con- u et fabriqu®pour °tre conforme au r¯glement (UE) 2016/425tel que modifi®.

Cat®gorie	Couleurs	Tailles disponibles
III		En stock: U

Quantit®/Condt.	Normative de r®f®rence	Avertissements
10	EN 352-2 SNR:32 dB	Environnements de travail bruyants. Stocker dans un endroit frais et sec, ¨ l'®cart des sources de chaleur. V®rifier que les inserts sont en parfait ®tat avant utilisation et les remplacer s'ils sont endommag®s. Les inserts sont jetables, ils ne n®cessitent pas d'entretien.

Dext®rit®	Guide ¨ l'entretien