

Nome: Inserti antirumore METAL FLEX 100 paia	Codice: FC1234	FC12 ANTIRUMORE INSERTI ANTIRUMORE RIUTILIZZABILI
---	-----------------------	--

Descrizione

Inserti cordati in silicone, lavabili.
Dotati di anima in metallo su cordino e corpo per essere rilevati al metal detector.
Confezione da 100 paia.
LATEX FREE

SNR 32 dB

Frequenza in Hz: H Attenuazione: 32

Frequenza in Hz: M Attenuazione: 29

Frequenza in Hz: L Attenuazione: 28

Freq.(Hz)/Attenuazione Med./Dev. standard/Valore

APV:125/34.5/5.8/28.8;

Freq.(Hz)/Attenuazione Med./Dev. standard/Valore

APV:250/34.4/4.4/26.0;

Freq.(Hz)/Attenuazione Med./Dev. standard/Valore

APV:500/36.0/4.7/31.3;

Freq.(Hz)/Attenuazione Med./Dev. standard/Valore

APV:1000/31.9/4.6/27.3;

Freq.(Hz)/Attenuazione Med./Dev. standard/Valore

APV:2000/36.1/4.8/31.2;

Freq.(Hz)/Attenuazione Med./Dev. standard/Valore

APV:4000/41.2/5.6/35.6;

Freq.(Hz)/Attenuazione Med./Dev. standard/Valore

APV:8000/43.0/4.1/38.9;

Il prodotto è stato progettato e realizzato per essere conforme al Regolamento (UE) 2016/425 e successive modifiche.



Categoria III	Colore	Disponibilit� Taglie A magazzino: U
Quantit� Cartone 10	Rispondenza alle Norme Europee EN 352-2	Avvertenze Ambienti di lavoro rumorosi. Conservare in luogo fresco e asciutto e al riparo da fonti di calore. Prima dell'utilizzo controllare che gli inserti siano in perfette condizioni, qualora risultassero non integri procedere alla sostituzione.
Destrezza		Manutenzione