

Nome: Tampões antirruído METAL FLEX 100 pares	C¹ digo: FC1234	FC12 ANTI-RUÍDO TAMPÕES ANTI-RUÍDO REUTILIZÁVEIS
--	-----------------------------------	---

Descrição

Inserções com fio de silicone, laváveis.
Equipadas com um núcleo metálico no cabo e no corpo para serem detectadas pelo detector de metais.
Embalagem de 100 pares.
SEM LATEX

SNR 32 dB

Frequência em Hz: H Atenuação: 32

Frequência em Hz: M Atenuação: 29

Frequência em Hz: L Atenuação: 28

Freq.(Hz)/Atenuação Med./Standard Ev./Valor APV:125/34.5/5.8/28.8;

Freq.(Hz)/Atenuação Med./Standard Ev./Valor APV:250/34.4/4.4/26.0;

Freq.(Hz)/Atenuação Med./Standard Ev./Valor APV:500/36.0/4.7/31.3;

Freq.(Hz)/Atenuação Med. / (Hz)/Atenuação

padrão/APV:1000/31,9/4,6/27,3;

Freq.(Hz)/Atenuação padrão/APV:2000/36,1/4,8/31,2;

Freq. (Hz)/Med.atenuação/Standard ev./APV valor:4000/41.2/5.6/35.6;

Freq.(Hz)/Med.atenuação/Standard ev./APV valor:8000/43.0/4.1/38.9;



O produto foi concebido e fabricado em conformidade com o Regulamento (UE) 2016/425 e sucessivas modificações.

Categoria III	Cor	Tamanhos disponíveis Em stock: U
Quantidade Cartão 10	Conformidade com as normas europeias EN 352-2	Advertências
Destreza		Manutenção