SAFETY SYSTEM®
YOUR PROTECTOR

FICHE TECHNIQUE

Sir Safety System S.p.A. Single-member company
Wholly-owned subsidiary of Sir Holding Srl
Via dei Fornaciai, 9 - Santa Maria degli Angeli
06081 Assisi - Perugia - Italy
Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747

VAT Nr. IT 03359340548
Viale Europa 74
20090 Cusago Milano
Tel. 02.90394575
Fax 02.90394441

export@sirsafety.com
www.sirsafety.com

UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015

Nome: CASQUE ANTI-BRUIT STARK 9	**Code: FC1315**	**FC13 CASQUES ANTIBRUIT**

Description

Le casque Stark 9 est r®alis®avec des coussinets en polyur®thane anallergique ¨ grande surface de contact. Les grandes coquilles entour®es de polyur®thane souple offrent souplesse, confort et basse pression distribu®e sur le visage. Il est adapt®¨ la protectioncontre les bruits ¨ haute intensit®, m°me de type a®roportuaire. Large arceau en acier fa- onn®qui garantit la stabilit®et qui permet de le porter pendant de longues p®riodes de temps.

SNR 32 dB
Fr®quence en Hz: H Att®nuation = 33
Fr®quence en Hz: H Att®nuation = 30
Fr®quence en Hz: H Att®nuation = 23
Fr®q.(Hz)/Att®nuation Med./Dev. standard/ValeurAPV:125/18.5/2.6/15.9;
Fr®q.(Hz)/Att®nuation Med./Dev. standard/ValeurAPV:250/22.6/1.5/21.1;
Fr®q.(Hz)/Att®nuation Med./Dev. standard/ValeurAPV:500/30.4/1.7/28.7;
Fr®q.(Hz)/Att®nuation Med./Dev. standard/ValeurAPV:1000/40.3/2.2/38.1;
Fr®q.(Hz)/Att®nuation Med./Dev. standard/ValeurAPV:2000/32.8/2.7/30.1;
Fr®q.(Hz)/Att®nuation Med./Dev. standard/ValeurAPV:4000/40.6/2.7/37.9;
Fr®q.(Hz)/Att®nuation Med./Dev. standard/ValeurAPV:8000/35.6/3.6/32.0;

Le produit a ®t®con- u pour se conformer aux exigences du R¯glement (UE) 2016/425 et modifications ult®rieures.

Cat®gorie	Couleurs	Tailles disponibles
III		U

Quantit®/Condt.	Normative de r®f®rence	Avertissements
20	EN 352-1	Protection contre les bruits ¨ haute intensit®, m°me de type a®roportuaire. Avant l' utilisation, inspecter pour assurer que le produit est en parfait ®tat, intacte et propre, autrement, proc®dez ¨ son substitution. Conservez dans un endroit frais et sec,loin des sources de chaleur et ¨ l'abri de la lumi¯re. Nettoyer avec un chiffon humide et de l'eau savonn®, ne pas utiliser de solvants.
Dext®rit®		Guide ¨ l'entretien