SCHEDA TECNICA

**Sir Safety System S.p.A. unipersonale**
Sogg. a dir. e coord. di SIR Holding s.r.l.
Via dei Fornaciai, 9 - Santa Maria degli Angeli
06081 Assisi - Perugia - Italy
Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747

P.IVA e C.F. 03359340548
Viale Europa 74
20090 Cusago Milano
Tel. 02.90394575
Fax 02.90394441

**sir@sirsafety.com**
**www.sirsafety.com**

UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015
UNI EN ISO 45001:2018

| **Nome: Cuffia VERISHIELD VS100DH SNR 26 db** | **Codice: FC1323** | **FC13 ANTIRUMORE CUFFIE** |
|---|---|---|

**Descrizione**

Cuffie pieghevoli e compatte con adattatori universali per attacco su elmetto.
ï Cuscinetti in memory foam: i cuscinetti soffici sagomati riducono la pressione e migliorano il confort.
ï Si adatta confortevolmente a diverse dimensioni del capo
- Adatto ad utilizzatori con apparecchi acustici

SNR 26.
Frequenza in Hz: H Attenuazione: 28
Frequenza in Hz: M Attenuazione: 22
Frequenza inHz: L Attenuazione: 18
Freq.(Hz)/Attenuazione Med./Dev. standard/Valore APV:125/14.1/2.8/11.3;
Freq.(Hz)/Attenuazione Med./Dev. standard/Valore APV:250/19.2/3.0/16.2;
Freq.(Hz)/Attenuazione Med./Dev. standard/Valore APV:500/23.5/2.3/21.3
Freq.(Hz)/Attenuazione Med./Dev. standard/Valore APV:1000/24.7/3.4/21.2;
Freq.(Hz)/Attenuazione Med./Dev. standard/Valore APV:2000/32.9/3.6/29.3;
Freq.(Hz)/Attenuazione Med./Dev. standard/Valore APV:4000/36.9/2.5/34.4;
Freq.(Hz)/Attenuazione Med./Dev. standard/Valore APV:8000/34.5/3.6/30.8;

Il prodotto ¯ stato progettato e realizzato per essere conforme al Regolamento (UE) 2016/425 e successive modifiche.

| Categoria | Colore | Disponibilit¨ Taglie |
|---|---|---|
| **III** | | A magazzino: U |

| Quantit¨ Cartone | Rispondenza alle Norme Europee | Avvertenze |
|---|---|---|
| **10** | EN 352-3 | |

| Destrezza | | Manutenzione |
|---|---|---|
| | | |