SAFETY SYSTEM®
YOUR PROTECTOR

SCHEDA TECNICA

Sir Safety System S.p.A. unipersonale
Sogg. a dir. e coord. di SIR Holding s.r.l.
Via dei Fornaciai, 9 - Santa Maria degli Angeli
06081 Assisi - Perugia - Italy
Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747

P.IVA e C.F. 03359340548
Viale Europa 74
20090 Cusago Milano
Tel. 02.90394575
Fax 02.90394441

sir@sirsafety.com
www.sirsafety.com

UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015
UNI EN ISO 45001:2018

Nome: Cuffia STARK 8	**Codice: FC1327**	**FC13 ANTIRUMORE CUFFIE**

Descrizione

Cuffia antirumore con schiuma isolante ad alta densit¨ .
Dotata di archetto regolabile imbottito, adatto a teste di diverse dimensioni. I morbidi cuscinetti auricolari sono ideali per un uso prolungato.
Adatta ad ambienti con livello di rumore medio-alto.
Peso 275 gr.

SNR 32 dB.
Frequenza in Hz: H Attenuazione: 30
Frequenza in Hz: M Attenuazione: 23.5
Frequenza in Hz:L Attenuazione: 16
Freq.(Hz)/Attenuazione Med./Dev. standard/Valore APV:63/18.9/3.9/14.9;
Freq.(Hz)/Attenuazione Med./Dev. standard/Valore APV:125/15.7/3.3/12.4;
Freq.(Hz)/Attenuazione Med./Dev. standard/Valore APV:250/227./2.4/20.3;
Freq.(Hz)/Attenuazione Med./Dev. standard/Valore APV:500/33.7/2.8/30.9;
Freq.(Hz)/Attenuazione Med./Dev. standard/Valore APV:1000/41.7/3.4/38.3;
Freq.(Hz)/Attenuazione Med./Dev. standard/Valore APV:2000/35.3/2.2/33.1;
Freq.(Hz)/Attenuazione Med./Dev. standard/Valore APV:4000/35.5/1.7/33.8;
/Freq.(Hz)/Attenuazione Med./Dev. standard/Valore APV:8000/377/3.1/34.6.

Il prodotto ¯ stato progettato e realizzato per essere conforme a Regolamento (UE) 2016/425 e successive modifiche.

Categoria	Colore	Disponibilit¨ Taglie
III		A magazzino: U

Quantit¨ Cartone	Rispondenza alle Norme Europee	Avvertenze
20	EN 352-1	Adatta per ambienti con livello di rumore medio-alto. Conservare in luogo fresco e asciutto e al riparo da fonti di calore. Prima dell'utilizzocontrollare che le cuffie siano in perfette condizioni, qualora risultassero non integre procedere alla sostituzione. Riporre al riparo dalle impurit¨ prima dell'uso e tra gli intervalli di utilizzo in modo da non trasferire tali impurit¨ all'interno del condottouditivo. Pulire con un panno umido. Non usare solventi.
Destrezza		Manutenzione