SAFETY SYSTEM®
YOUR PROTECTOR

FICHA DE DADOS

Sir Safety System S.p.A. unipessoal
Suj. a dir. e coord. de SIR Holding s.r.l.
Via dei Fornaciai, 9 - Santa Maria degli Angeli
06081 Assisi - Perugia - Italy
Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747

IVA e C· digo Fiscal
03359340548
Viale Europa 74
06081 Assis - Perugia - It§lia
Tel. 02.90394575
Fax 02.90394441

export@sirsafety.com
www.sirsafety.com

UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015

Nome: AUSCULTADOR STARK 8	**C· digo: FC1327**	**FC13 ANTI-RUÐO AUSCULTADORES**

Descri- «o

Auscultador com cancelamento de ru²do e isolamento de espuma de alta densidade.
Equipada com uma faixa de cabe- a almofadada ajust§vel, adequada para diferentes tamanhos de cabe- a. As almofadas auriculares macias s«o ideais para uma utiliza- «o prolongada.
Adequado para ambientes com n²vel de ru²do m®dio a elevado.
Peso 275 gr.

SNR 32 dB.
Frequ° ncia em Hz: H Atenua- «o: 30
Frequ° ncia em Hz: M Atenua- «o: 23.5
Frequ° ncia em Hz:L Atenua- «o: 16
Freq.(Hz)/Atenua- «o M®d./Desv.Padr«o/Valor APV: 63/18.9/3.9/14.9;
Freq.(Hz)/Atenua- «o M®d./Desv.Padr«o/Valor APV: 125/15.7/3.3/12.4;
Freq.(Hz)/Atenua- «o M®d./Desv.Padr«o/Valor APV: 250/227./2.4/20.3;
Freq.(Hz)/Atenua- «o M®d./Desv.Padr«o/Valor APV: 500/33.7/2.8/30.9;
Freq.(Hz)/Atenua- «o M®d./Desv.Padr«o/Valor APV: 1000/41.7/3.4/38.3;
Freq.(Hz)/Atenua- «o M®d./Desv.Padr«o/Valor APV: 2000/35.3/2.2/33.1;
Freq.(Hz)/Atenua- «o M®d./Desv.Padr«o/Valor APV: 4000/35.5/1.7/33.8;
Freq.(Hz)/Atenua- «o M®d./Desv.Padr«o/Valor APV: 8000/377/3.1/34.6.

O produto foi concebido e fabricado em conformidade como Regulamento (UE) 2016/425 e sucessivas modifica- »es

Categoria	Cor	Tamanhos dispon²veis
III		Em stock: U

Quantidade Cart«o	Conformidade com as normas europeias	Advert° ncias
20	EN 352-1	

Destreza		Manuten- «o