SAFETY SYSTEM
YOUR PROTECTOR

FICHE TECHNIQUE

Sir Safety System S.p.A. Single-member company
Wholly-owned subsidiary of Sir Holding Srl
Via dei Fornaciai, 9 - Santa Maria degli Angeli
06081 Assisi - Perugia - Italy
Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747

VAT Nr. IT 03359340548
Viale Europa 74
20090 Cusago Milano
Tel. 02.90394575
Fax 02.90394441

export@sirsafety.com
www.sirsafety.com

UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015

Nome: CASQUE ANTI-BRUIT STARK 10	**Code: FC1328**	**FC13 CASQUES ANTIBRUIT**

Description

Casque antibruit avec mousse d'isolation haute densit®
£quip®d'un arceau rembourr®
Convient aux environnements dont le niveau de bruit n'est pas particuli¯rement ®lev®
Poids :227 g.

SNR 32 dB
Fr®quence en Hz : H Att®nuation : 33.5
Fr®quence en Hz : M Att®nuation : 30
Fr®quence en Hz : L Att®nuation : 21.9

Fr®quence (Hz)/ Att®nuation sonore/ ®cart-type/ valeur APV:
63/20/6.2/13.8;
Fr®quence (Hz)/ Att®nuation sonore/ ®cart-type/ valeur APV:
125/15.2/1.5/13.6;
Fr®quence (Hz)/ Att®nuation sonore/ ®cart-type/valeur APV:
250/23.7/2.9/20.8;
Fr®quence (Hz)/ Att®nuation sonore/ ®cart-type/ valeur APV
:500/31.1/3.6/27.5;
Fr®quence (Hz)/ Att®nuation sonore/ ®cart-type/ valeur APV:
1000/39.2/3.1/36.1;
Fr®quence (Hz)/ Att®nuation sonore/ ®cart-type/ valeur APV
:2000/34.1/2.7/31.4;
Fr®quence (Hz)/ Att®nuation sonore/ ®cart-type/ valeur APV
:4000/34.5/1.9/32.6 ;
Fr®quence (Hz)/ Att®nuation sonore/ ®cart-type/ valeur APV:
8000/37.7/2.2/35.4.

Le produit a ®t®con- u et fabriqu®pour se conformer au r¯glement (UE) 2016/425 tel que modifi®

Cat®gorie	Couleurs	Tailles disponibles
III		U

Quantit®/Condt.	Normative de r®f®rence	Avertissements
20	EN 352-1	Convient aux environnements ¨ niveau de bruit moyen ¨ ®lev® Conserver dans un endroit frais et sec, ¨ l'abri des sources de chaleur. Avant de l'utiliser, v®rifiez que le casque est en parfait ®tat et remplacez-le s'il n'est pas intact. Observez un bon entretien en ®vitant toute salissure avant et entre les utilisations, afin que les impuret®s ne soient pas transf®r®es dans le canal auditif. Nettoyez avec un tissu l®g¯rement mouill® N'utilisez pas de solvants.

Dext®rit®	Guide ¨ l'entretien