

OREJERAS

Protectores auditivos STARK 15

FC1330

RENDIMIENTO

SNR 32 dB.

Frecuencia en Hz: H Atenuación: 35

Frecuencia en Hz: M Atenuación: 29

Frecuencia en Hz: L Atenuación: 22

Frecuencia (Hz)/Atenuación
Media/Desviación Estándar/Valor
APV:63/18.7/4.4/14.3;

Frecuencia (Hz)/Atenuación
Media/Desviación Estándar/Valor
APV:125/18.7/3.3/15.4;

Frecuencia (Hz)/Atenuación
Media/Desviación Estándar/Valor
APV:250/22.3/3.4/18.9;

Frecuencia (Hz)/Atenuación
Media/Desviación Estándar/Valor
APV:500/31.5/2.8/28.7;

Frecuencia (Hz)/Atenuación
Media/Desviación Estándar/Valor
APV:1000/37.6/2.6/34.9;

Frecuencia (Hz)/Atenuación
Media/Desviación Estándar/Valor
APV:2000/37.2/2.7/34.5;

Frecuencia (Hz)/Atenuación
Media/Desviación Estándar/Valor
APV:4000/37.4/3.2/34.3;

Frecuencia (Hz)/Atenuación
Media/Desviación Estándar/Valor
APV:8000/38.5/3.2/35.3;

DETALLES

- Orejeras para casco con espuma aislante de alta densidad que garantizan una atenuación eficaz del ruido, protegiendo la audición y reduciendo la fatiga auditiva durante el trabajo;
- Sin metal, eliminando el riesgo de interferencias en entornos sensibles y reduciendo el peso total, mejorando así la comodidad y la seguridad;
- Adecuado para entornos con niveles de ruido medios a altos, ofrece una protección ligera y práctica, ideal para entornos ruidosos sin un volumen excesivo.

CARACTERÍSTICAS

Orejeras de protección auditiva montadas en casco, diseñadas para proporcionar una protección fiable en entornos con niveles de ruido medios a altos, garantizando comodidad y conveniencia durante el uso. El acolchado de espuma aislante de alta densidad proporciona una reducción de ruido eficaz, ayudando a



prevenir la fatiga auditiva. El diseño sin metal elimina el riesgo de interferencias en entornos sensibles y reduce el peso total, mejorando la comodidad de uso. Gracias a su sistema de fijación al casco, estas orejeras son ideales para quienes requieren protección integrada con otros dispositivos de seguridad, sin comprometer la libertad de movimiento ni la facilidad operativa.

IMPORTANTE

Compatible con cascos MD1223 - ABS 901, MD1224 - ABS 901 VENTILADO y MD1226 - NUEVO EVEREST.

TALLAS

ÚNICA

- En stock
- En producción
- Por encargo
- Hecho a medida

ÁMBITOS DE USO

- > Agricultura - jardinería - sistema forestal
- > Alimentario - limpieza - hospitalario
- > Construcción - obras en carretera
- > Industria química - farmacéutica
- > Industria ligera
- > Industria pesada
- > Industria petroquímica
- > Logística
- > Servicios - artesanía

MANTENIMIENTO

Almacenar en un lugar fresco y seco y alejado de fuentes de calor.
Almacenar protegido de impurezas antes de usar y entre usos para evitar transferir estas impurezas al canal auditivo.
Limpiar con un paño húmedo.
No usar disolventes.

CANTIDAD CAJA

20

CATEGORÍA

III -> Il prodotto è stato progettato e realizzato per essere conforme al Regolamento (UE) 2016/425 y sucesivas modificaciones.

CERTIFICACIONES Y NORMAS



EN 352-3