SAFETY SYSTEM®
YOUR PROTECTOR

SCHEDA TECNICA

Sir Safety System S.p.A. unipersonale
Sogg. a dir. e coord. di SIR Holding s.r.l.
Via dei Fornaciai, 9 - Santa Maria degli Angeli
06081 Assisi - Perugia - Italy
Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747

P.IVA e C.F. 03359340548
Viale Europa 74
20090 Cusago Milano
Tel. 02.90394575
Fax 02.90394441

sir@sirsafety.com
www.sirsafety.com

UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015
UNI EN ISO 45001:2018

Nome: Imbracatura anticaduta SOKOI 3	**Codice: FD1113**	**FD11 DISP. ANTICADUTA IMBRACATURE ANTICADUTA**

Descrizione

L'imbracatura SOKOI 3 ¯ realizzata in poliestere ed ¯ dotata di:
ATTACCHI: 2 attacchi petto a ôDô e 1 attacco dorsale a ôDô per il sistema anticaduta.
ADATTABILITê: cinte spalla e cinte coscia regolabili. Piastra frontale scorrevole per la regolazione della cinta petto.
VANTAGGI: regolabile superiormente e inferiormente.
ERGONOMIA: cinta di seduta appositamente creata per un maggior comfort dellôoperatore.
CARICO MASSIMO: 140 kg.

Le imbracature Sokoi sono in poliestere, che ha una propriet¨ di resistenza all' allungamento maggiore rispetto ad altri materiali. Lôimbracatura non si allunga pericolosamente in caso di caduta, lôoperatore, quindi, non rischia di scivolarne fuori.

Le imbracature Sokoi, su richiesta, possono essere dotate di indicatore di caduta Tell-Tale. L'indicatore, posizionato tramite cucitura nella parte posteriore della spalla, in caso di caduta si strappa, indicando l'evento cadutaò In tal caso lôimbracatura va immediatamente sostituita.

Specifiche Tecniche:
ÅAttacco dorsale per il sistema anticaduta
ÅAttacchi spalle con regolazione
ÅEtichetta óAô o óA/2ô indicai punti di attacco per il sistema anticaduta
ÅLe etichette e marcature dellôimbracatura sono allôinterno di un involucro in polietilene molto resistente che previene lo scolorimento della marcatura
ÅLe estremit¨ delle cinte sono bloccate tramite fascette in plastica
ÅLa cinta petto ¯ fornita di unôunica piastra scorrevole per consentire allôutilizzatore di posizionarla nella posizione richiesta
ÅAttacchi frontali: tutte le asole tessili dellôimbracatura sono ricoperte di un rinforzo tessile

Il prodotto ¯ stato progettato e realizzato per essere conforme al Regolamento (UE) 2016/425 e successive modifiche.

Categoria	Colore	Disponibilit¨ Taglie
III		A magazzino:

Quantit¨ Cartone	Rispondenza alle Norme Europee	Avvertenze
1	EN 361	Situazioni in cui l'operatore si trova a lavorare in altezza. Leggere attentamente le istruzioni prima di usare il dispositivo anticaduta. Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore e al riparo dalla luce. Prima di ogni utilizzo effettuare un controllo visivo per accertare che il dispositivo sia in perfette condizioni, integro e pulito, qualora risultasse non integro provvedere alla sua sostituzione.
Destrezza		Manutenzione