

Nome: Imbracatura anticaduta SOKOI 4	Codice: FD1114	FD11 DISP. ANTICADUTA IMBRACATURE ANTICADUTA
---	-----------------------	---

Descrizione

L'imbracatura SOKOI 4 ± realizzata in poliestere ed ± dotata di:
ATTACCHI: 2 attacchi petto tessili e 1 attacco dorsale a Döper il sistema anticaduta. 2 anelli a Dölaterali per il posizionamento da lavoro.
ADATTABILITÀ : cinte spalla, cinte coscia e cinta vita regolabili.
VANTAGGI: ganci ed anelli portattrezzi sul retro.
Imbracatura totalmente regolabile.
ERGONOMIA: cinta di seduta appositamente creata per un maggior comfort dell'operatore.
CARICO MASSIMO: 136 kg.

Le imbracature Sokoi sono in poliestere, che ha una propriet© di resistenza all' allungamento maggiore rispetto ad altri materiali. L'imbracatura non si allunga pericolosamente in caso di caduta, l'operatore, quindi, non rischia di scivolarne fuori.

Le imbracature Sokoi, su richiesta, possono essere dotate di indicatore di caduta Tell-Tale. L'indicatore, posizionato tramite cucitura nella parte posteriore della spalla, in caso di caduta si strappa, indicando l'evento caduta. In tal caso l'imbracatura va immediatamente sostituita.

Specifiche Tecniche:

- ÇAttacco dorsale per il sistema anticaduta
- ÇAttacchi spalle con regolazione
- ÇEtichetta AÖö A/2ö indica i punti di attacco per il sistema anticaduta
- ÇLe etichette e marcature dell'imbracatura sono all'interno di un involucro in polietilene molto resistente che previene lo scolorimento della marcatura
- ÇLe estremit© delle cinte sono bloccate tramite fascette in plastica
- ÇLa cinta petto ± fornita di un'unica piastra scorrevole per consentire all'utilizzatore di posizionarla nella posizione richiesta
- ÇAttacchi frontali: tutte le asole tessili dell'imbracatura sono ricoperte di un rinforzo tessile
- ÇAnelli a Dölaterali per l'attacco di cordini di posizionamento
- ÇCinta vita imbottita: aumenta il sostegno ed il comfort

Il prodotto ± stato progettato e realizzato per essere conforme al Regolamento (UE) 2016/425 e successive modifiche.



Categoria III	Colore	Disponibilit© Taglie A magazzino:
Quantit© Cartone 1	Rispondenza alle Norme Europee EN 358 EN 361	Avvertenze Situazioni in cui l'operatore si trova a lavorare in altezza. Leggere attentamente le istruzioni prima di usare il dispositivo anticaduta. Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore e al riparo dalla luce. Prima di ogni utilizzo effettuare un controllo visivo per accertare che il dispositivo sia in perfette condizioni, integro e pulito, qualora risultasse non integro provvedere alla sua sostituzione.



Sir Safety System S.p.A. unipersonale
Sogg. a dir. e coord. di SIR Holding s.r.l.
Via dei Fornaciai, 9 - Santa Maria degli Angeli
06081 Assisi - Perugia - Italy
Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747

P.IVA e C.F. 03359340548
Viale Europa 74
20090 Cusago Milano
Tel. 02.90394575
Fax 02.90394441

sir@sirsafety.com
www.sirsafety.com



UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015
UNI EN ISO 45001:2018

Destrezza

Manutenzione