



SAFETY SYSTEM®
YOUR PROTECTOR

Sir Safety System S.p.A. unipersonale
Sogg. a dir. e coord. di SIR Holding s.r.l.
Via dei Fornaciari, 9 - Santa Maria degli Angeli
06081 Assisi - Perugia - Italy
Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747

P.IVA e C.F. 03359340548
Viale Europa 74
20090 Cusago Milano
Tel. 02.90394575
Fax 02.90394441

sir@sirsafety.com
www.sirsafety.com



UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015
UNI EN ISO 45001:2018

Nome: IMBRACATURA ANTICADUTA STRATOS 2

Codice: FD1117

FD11 DISP. ANTICADUTA IMBRACATURE ANTICADUTA

Descrizione

La cintura di sicurezza è realizzata in polipropilene con una larghezza di 44 mm di larghezza, forza di rottura 23 kN. È dotata di un attacco dorsale a D e di 2 anelli tessili al petto. 2 anelli a D laterali ad altezza vita per il posizionamento. Cinghie imbottite. Cintura vita imbottita e regolabile con attacco rapido automatico. VANTAGGI: le cinte spalla e coscia sono provviste di fibbie automatiche con attacco e stacco tipo rapido. 2 anelli portattrezzi sul retro. Sono stati inseriti ganci sulle cinte spalla per posizionare singole corde. ERGONOMIA: cinta di seduta appositamente creata per un comfort prolungato. Cinte imbracatura imbottite per un migliore assorbimento dello shock da caduta e per un maggior comfort dell'utilizzatore. PESO: 2,20 kg CARICO MASSIMO: 140 kg



- Specifiche tecniche:
- Attacchi automatici in acciaio inossidabile;
 - Ganci corda in entrambi i lati, per il passaggio di corde
 - Cinte spalla e coscia totalmente imbottite, con attacchi rapidi automatici, l'imbottitura garantisce un miglior assorbimento dello shock e la circolazione dell'aria;
 - Piastra posteriore racchiude le 2 cinte dorsali che si incrociano; mantiene l'anello a D in posizione, anche dopo una caduta;
 - Cintura di posizionamento totalmente imbottita, con anelli a D laterali per comfort extra durante il lavoro, provvista di attacco retro per altri accessori;
 - Fibbie di regolazione facili da regolare, anche con una sola mano

- Vantaggi:
- Cinta di seduta per posizionamento imbottita per maggiore comfort.
 - Le cinte spalla e coscia sono provviste di fibbie automatiche con attacco e stacco tipo rapido.
 - Passanti in tela sulle cinte spalla per posizionare singole corde.
 - Cinta di seduta appositamente creata per un comfort prolungato.
 - Cinte imbracatura imbottite per un migliore assorbimento dello shock da caduta e per un maggior comfort dell'utilizzatore.

Componenti metalliche: acciaio zincato.
Forza statica: 15 kN o 1.530 Kg per 3 min. per ogni elemento di attacco.

Regolamento (UE) 2016/425 e successive modifiche.

Categoria III	Colore Giallo/Verde	A magazzino: U
Conformità alle Norme Europee	Avvertenze	



SAFETY SYSTEM®
YOUR PROTECTOR

Sir Safety System S.p.A. unipersonale
Sogg. a dir. e coord. di SIR Holding s.r.l.
Via dei Fornai, 9 - Santa Maria degli Angeli
06081 Assisi - Perugia - Italy
Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747

P.IVA e C.F. 03359340548
Viale Europa 74
20090 Cusago Milano
Tel. 02.90394575
Fax 02.90394441

sir@sirsafety.com
www.sirsafety.com



UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015
UNI EN ISO 45001:2018

1	EN 358	Situazioni in cui l'operatore si trova a lavorare in altezza.
	EN 361	
Destrezza		<p>Leggere attentamente le istruzioni prima di usare il dispositivo anticaduta.</p> <p>Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore e al riparo dalla luce.</p> <p>Prima di ogni utilizzo effettuare un controllo visivo per accertare che il dispositivo sia in perfette condizioni, integro e pulito, qualora risultasse non integro provvedere alla sua sostituzione.</p>
		Manutenzione

SCHEDA TECNICA