SAFETY SYSTEM®
YOUR PROTECTOR

Technisches Datenblatt

Sir Safety System S.p.A. Single-member company
Wholly-owned subsidiary of Sir Holding Srl
Via dei Fornaciai, 9 - Santa Maria degli Angeli
06081 Assisi - Perugia - Italy
Tel. +39.075.8043737 - Fax +39.075.8043747

VAT Nr. IT03359340548
Viale Europa 74
20090 Cusago Milano
Tel. 02.90394575
Fax 02.90394441

export@sirsafety.com
www.sirsafety.com

UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015

Name: STRATOS 3 AUFFANGGURT	Code: FD1118	FD11 ABSTURZSICHERUNG AUFFANGGURTE

Beschreibung und Materialien

Auffang- und Rettungsgurt mit hochfesten Polyester Gurte, 44 mm breit und zu 23 kN ReiÇfest. Mit 1 dorsalen und 1 sternalen D-Ring,1 ventraler D-Ring auf der Vorderseite in Taillenhº he f¿r die Aufnahme eines Seils und 2 seitliche Ringe in Taillenhº he f¿r die Positionierung am Arbeitsplatz. Schulter-, Bein- und Beckengurt vollstª ndig regulierbar und gepolstertert. Die Schulter- und Beingurte verf¿gen ¿ber Schnellverschl¿sse; 2 Ringe f¿r die Befestigung von Werkzeug und einem zusª tzlichen Ring auf der R¿ckseite f¿r Karabiner und Zubehº r. An den Schultergurten wurden Textilschlaufen f¿r die Aufnahme von einzelnen Seilen angebracht.

Technische Details:

ÅElastische Schlaufen: speziell f¿r die Fixierung der gurtenden entwickelt;
ÅSteckverschl¿sse: aus Edelstahl;
ÅSeilhaken: beidseitig, zur Seilf¿hrung;
ÅUnterer ventraler D-Ring: f¿r die Durchf¿hrung des Seils und anderer Vorrichtungen, zur multifunktionalen Anwendung des Auffanggurts;
ÅSchulter- und Beingurte: vollstª ndig gepolstert, mit Steckverschl¿ssen. Die Polsterung garantiert eine verbesserte StoÇdª mpfung und Luftzirkulation;
ÅPlatte ñ1 Dù die R¿ckenplatte nimmt die beiden sich ¿berkreuzenden R¿ckengurte auf und blockiert den D-Ring auch nach einem Sturz;
ÅBrustauffangring: oberer sternaler D-Ring in ergonomischer Position, zur zusª tzlichen Absturzsicherung;
ÅPositionierungsgurt: vollstª ndig gepolstert, mit seitlichen D-Ringen f¿r maximalen Komfort wª hrend der Arbeit. Mit zusª tzlichem Ring auf der R¿ckseite f¿r sonstiges Zubehº r;
ÅRegulierungsschnallen: lassen sich einfach mit einer Hand verstellen.

Vorteile:

ÅGepolsterte Schulter-, Becken- und Beingurte f¿r hº heren Tragekomfort;
ÅDie Schulter- und Beingurte verf¿gen ¿ber Schnellverschl¿sse;
Å2 Ringe f¿r die Befestigung von Werkzeug und einem zusª tzlichen Ring auf der R¿ckseite f¿r Karabiner und Zubehº r;
ÅElastische Gurte sorgen f¿r anhaltenden Komfort;
ÅDie Gurte sind vollstª ndig gepolstert, um eine bessere StoÇdª mpfung im Absturzfall und maximalen Tragekomfort zu gewª hrleisten;
ÅMetallteile: verzinktes Hartstahl;
ÅNª hte: hochfestes Polyamid;
ÅStatische Festigkeit: 15 kN oder 1.530 kg f¿r 3 Minuten je Auffangº se;
ÅGewicht: 1,68 kg.

Das Produkt wurde entwickelt und gefertigt, um der Verordnung (EU) 2016/425 und spª teren nderungen zu entsprechen und den Europª ischen Normen EN 361, EN 358 und 813 CE. Es ist als PSA der III Kategorie eingestuft.

Kategorie	Farben	Grº Çen
III		Vorrª tig: U
Menge pro Karton	Bezugsnorm	Wichtige Hinweise

Sir Safety System S.p.A. Single-member company
Wholly-owned subsidiary of Sir Holding Srl
Via dei Fornaciai, 9 - Santa Maria degli Angeli
06081 Assisi - Perugia - Italy
Tel. +39.075.8043737 - Fax +39.075.8043747

VAT Nr. IT03359340548
Viale Europa 74
20090 Cusago Milano
Tel. 02.90394575
Fax 02.90394441

export@sirsafety.com
www.sirsafety.com

UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015

1	EN 358 EN 361 EN 813	Lesen Sie die Gebrauchsanweisung sorgfª ltig durch, bevor Sie das Auffanggerª t benutzen. An einem k¿hlen, trockenen Ort, fern von Wª rmequellen und vor Licht gesch¿tzt lagern. F¿hren Sie vor jedem Gebrauch eine Sichtpr¿fung durch, um sicherzustellen, dass die Vorrichtung in einwandfreiem Zustand, intakt und sauber ist, und ersetzen Sie es, sollte sich ein Defekt erweisen.
Fingerfertigkeit		Pflegehinweise