



SAFETY SYSTEM®
YOUR PROTECTOR

Sir Safety System S.p.A. unipersonale
Sogg. a dir. e coord. di SIR Holding s.r.l.
Via dei Fornaciari, 9 - Santa Maria degli Angeli
06081 Assisi - Perugia - Italy
Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747

P.IVA e C.F. 03359340548
Viale Europa 74
20090 Cusago Milano
Tel. 02.90394575
Fax 02.90394441

FICHA TECNICA

export@sirsafety.com
www.sirsafety.com



UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015

Nombre: 5 FBVGHF5 HCG'	70X c. FD1118	: 8%8-GD"5 BH7 5 8 5 G'5 FB9 G9 G' 5 BH7 5 8 5 G
-------------------------------	----------------------	---

8 YgW]dV]C6

... de descenso y de estacionamiento con enganche en ... de 23 kN y con:

ENGANCHES: 1 enganche en D en la espalda y 1 enganche en D frontal/pecho, 1 enganche en D en el vientre a la altura de la cintura en la ... 2 anillos en D laterales a la altura de la cintura, para el posicionamiento.
ADAPTABILIDAD: correas de hombros, muslos y cintura completamente ajustables.

VENTAJAS: correas acolchadas en hombros, cintura y muslos. ... 2 anillos portaherramientas y un anillo ... para el posicionamiento de las correas individuales.
... el confort del usuario.

PESO: 2,40 kg
... 40 kg

- ... sujetar los extremos de las correas;
- ... Ganchos para hacer pasar las correas en ambos lados;
- ... Anillo en D de la parte baja del vientre para hacer pasar la cuerda, el ...
- ... Correas de los hombros y de los muslos totalmente acolchadas, con ...
- ... 2 correas de la espalda que se ...
- ... 5 ...
- ... laterales que mejoran el confort durante el trabajo, provisto de enganche posterior para otros accesorios;
- ... E

- Ventajas:**
- ... Correas acolchadas en hombros, cintura y muslos.
 - ... 2 anillos portaherramientas y un anillo ... para el posicionamiento de las correas individuales.
 - ... Correas elásticas para un confort prolongado.
 - ... Correas acolchadas especialmente para mejorar el amortiguamiento de ...





SAFETY SYSTEM®
YOUR PROTECTOR

Sir Safety System S.p.A. unipersonale
Sogg. a dir. e coord. di SIR Holding s.r.l.
Via dei Fornaciai, 9 - Santa Maria degli Angeli
06081 Assisi - Perugia - Italy
Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747

P.IVA e C.F. 03359340548
Viale Europa 74
20090 Cusago Milano
Tel. 02.90394575
Fax 02.90394441

FICHA TECNICA

export@sirsafety.com
www.sirsafety.com



UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015

Hilo de costura: poliamida de alta tenacidad.
Ø ^: 2,0 mm
Resistencia: 15 kN o 1.530 kg durante 3 minutos por cada elemento de enganche.
Peso: 2,40 kg

Conforme con los requisitos dispuestos por las normas EN 361 EN 358 y EN 813
(UE) 2016/425 y sus modificaciones posteriores y de forma tal que sea conforme con los requisitos dispuestos por las normas EN 361 EN 358 y EN 813

<p>Ómnico III</p>	<p>Color</p>	<p>Tallas U</p>
<p>Cantidad Caja 1</p>	<p>Certificaciones EN 358 EN 361 EN 813</p>	<p>Precauciones Leer atentamente las instrucciones antes de usar. Conservar en un lugar fresco y seco, alejado de la luz directa. Antes de cada uso, es necesario comprobar el estado de los elementos de enganche. Si se encuentran dañados, se debe sustituir.</p>
<p>Destreza</p>	<p>Instrucciones de lavado y cuidado</p>	