

IMBRACATURE

Imbracatura anticaduta STRATOS 3

FD1118

ATTACCHI

1 attacco dorsale a 'D' e 1 attacco frontale/petto a 'D'; 1 attacco ventrale a 'D' ad altezza vita sulla parte anteriore dell'imbracatura per il passaggio di una corda e 2 anelli laterali a 'D' ad altezza vita, per il posizionamento. 2 anelli portattrezzi e un anello extra più grande sul retro per moschettoni ed accessori.

ADATTABILITÀ

Cinte imbottite su spalle, vita e cosce. Le cinte spalla e coscia sono provviste di fibbie automatiche in acciaio inossidabile con attacco e stacco tipo rapido.

VANTAGGI

Ganci sulle cinte spalla per il collocamento di singole corde. Fasce elasticizzate appositamente disegnate per bloccare le estremità delle cinte. Piastra "I D" posteriore racchiude le 2 cinte dorsali che si incrociano; mantiene l'anello a 'D' in posizione, anche dopo una caduta.

ERGONOMIA

Cinte elasticizzate per un comfort prolungato e appositamente imbottite per un migliore assorbimento dello shock da caduta e per un maggior comfort dell'utilizzatore.

CARICO MASSIMO

140 kg

FUNZIONALITÀ

Imbracatura da discesa e da stazionamento con attacco sternale. In poliestere, con cinghie larghe 44 mm, forza di rottura 23Kn. Componenti metallici e in acciaio zincato, filo di cucitura in poliammide ad alta tenacità. Forza statica: 15 kN o 1.530 Kg per 3 min. per ogni elemento di attacco. Forza statica: 15 kN o 1.530 Kg per 3 min. per ogni elemento di attacco.

TAGLIE

UNICA

- A magazzino
- Su produzione
- Su ordinazione
- Su misura



SETTORI D'UTILIZZO

- > Edilizia - lavori stradali
- > Lavori in quota

MANUTENZIONE

Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore e al riparo dalla luce.

QUANTITÀ CARTONE

1

CERTIFICAZIONI E NORME

- EN CINTURE E CORDINI DI POSIZIONAMENTO
EN 358
- EN IMBRACATURE PER IL CORPO
EN 361
- EN CINTURE CON COSCIALI
EN 813