SCHEDA TECNICA

Sir Safety System S.p.A. unipersonale
Sogg. a dir. e coord. di SIR Holding s.r.l.
Via dei Fornaciai, 9 - Santa Maria degli Angeli
06081 Assisi - Perugia - Italy
Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747

P.IVA e C.F. 03359340548
Viale Europa 74
20090 Cusago Milano
Tel. 02.90394575
Fax 02.90394441

sir@sirsafety.com
www.sirsafety.com

UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015
UNI EN ISO 45001:2018

Nome: Imbracatura anticaduta STRATOS 3	**Codice: FD1118**	**FD11 DISP. ANTICADUTA IMBRACATURE ANTICADUTA**

SAFETY SYSTEM®
YOUR PROTECTOR

SCHEDA TECNICA

Sir Safety System S.p.A. unipersonale
Sogg. a dir. e coord. di SIR Holding s.r.l.
Via dei Fornaciai, 9 - Santa Maria degli Angeli
06081 Assisi - Perugia - Italy
Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747

P.IVA e C.F. 03359340548
Viale Europa 74
20090 Cusago Milano
Tel. 02.90394575
Fax 02.90394441

sir@sirsafety.com
www.sirsafety.com

UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015
UNI EN ISO 45001:2018

Descrizione

Imbracatura da discesa e da stazionamento con attacco sternale realizzata con cinte in poliestere da 44 mm di larghezza, forza di rottura 23 kN e dotata di:
ATTACCHI: 1 attacco dorsale a ÐÔe 1 attacco frontale/petto a ÐÔ, 1 attacco ventrale a ÐÔad altezza vita sulla parte anteriore dellÔimbracatura per il passaggio di una corda e 2 anelli laterali a ÐÔad altezza vita, per il posizionamento.
ADATTABILITÊ: cinte spalla, cinte coscia e cinta vita totalmente regolabili.
VANTAGGI: cinte imbottite su spalle, vita e cosce. Le cinte spalla e coscia sono provviste di fibbie automatiche con attacco e
stacco tipo rapido. 2 anelli portattrezzi e un anello extra pi½grande sul retro per moschettoni ed accessori. Sono stati inseriti ganci sulle cinte spalla per il collocamento di singole corde.
ERGONOMIA: cinte elasticizzate per un comfort prolungato. Cinte appositamente imbottite per un migliore assorbimento dello shock da caduta e per un maggior comfort dellÔutilizzatore.
PESO: 2,40 kg
CARICO MASSIMO: 140 kg

Specifiche tecniche:
ÅFasce elasticizzate appositamente disegnate per bloccare le estremit¨ delle cinte;
ÅAttacchi automatici in acciaio inossidabile;
ÅGanci corda in entrambi i lati, per il passaggio di corde
ÅAnello a ÐÔventrale inferiore per il passaggio della corda, del dispositivo di discesa ed altre applicazioni, rende lÔimbracatura multi-funzione;
ÅCinte spalla e coscia totalmente imbottite, con attacchi rapidi automatici, lÔimbottitura garantisce un miglior assorbimento dello shock e la circolazione dellÔaria;
ÅPiastra ñ1 Dò posteriore racchiude le 2 cinte dorsali che si incrociano; mantiene lÔanello a ÐÔin posizione, anche dopo una caduta;
ÅAttacco frontale: anello a ÐÔsternale superiore ergonomicamente posizionato, da usare come punto di attacco frontale per la protezione da caduta;
ÅCintura di posizionamento totalmente imbottita, con anelli a ÐÔlaterali per comfort extra durante il lavoro, provvista diattacco retro per altri accessori;
ÅFibbie di regolazione facili da regolare, con una sola mano

Vantaggi:
ÅCinte imbottite su spalle, vita e cosce.
ÅCinte spalla e coscia sono provviste di fibbie automatiche con attacco e stacco tipo rapido.
Å2 anelli portattrezzi e un anello extra pi½grande sul retro per moschettoni ed accessori.
ÅPassanti in tela sulle cinghie spalla per il collocamento di singole corde.
ÅCinte elasticizzate per un comfort prolungato.
ÅCinte appositamente imbottite per un migliore assorbimento dello shock da caduta e per un maggior comfort dellÔutilizzatore.

Componenti metalliche: acciaio zincato.
Filo di cucitura: poliammide ad alta tenacit¨ .
Forza statica: 15 kN o 1.530 Kg per 3 min. per ogni elemento di attacco.
Peso: 2,40 kg

Il prodotto ¯ stato progettato e realizzato per essere conforme al Regolamento (UE) 2016/425 e successive modifiche.

Categoria	Colore	Disponibilit¨ Taglie

SAFETY SYSTEM®
YOUR PROTECTOR

SCHEDA TECNICA

Sir Safety System S.p.A. unipersonale
Sogg. a dir. e coord. di SIR Holding s.r.l.
Via dei Fornaciai, 9 - Santa Maria degli Angeli
06081 Assisi - Perugia - Italy
Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747

P.IVA e C.F. 03359340548
Viale Europa 74
20090 Cusago Milano
Tel. 02.90394575
Fax 02.90394441

sir@sirsafety.com
www.sirsafety.com

UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015
UNI EN ISO 45001:2018

III		A magazzino: U
Quantit¨ Cartone **1**	Rispondenza alle Norme Europee EN 358 EN 361 EN 813	Avvertenze Situazioni in cui l'operatore si trova a lavorare in altezza. Leggere attentamente le istruzioni prima di usare il dispositivo anticaduta. Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore e al riparo dalla luce. Prima di ogni utilizzo effettuare un controllo visivo per accertare che il dispositivo sia in perfette condizioni, integro e pulito, qualora risultasse non integro provvedere alla sua sostituzione.
Destrezza		Manutenzione