



SAFETY SYSTEM®
YOUR PROTECTOR

Sir Safety System S.p.A. unipersonale
Sogg. a dir. e coord. di SIR Holding s.r.l.
Via dei Fornaciari, 9 - Santa Maria degli Angeli
06081 Assisi - Perugia - Italy
Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747

P.IVA e C.F. 03359340548
Viale Europa 74
20090 Cusago Milano
Tel. 02.90394575
Fax 02.90394441

sir@sirsafety.com
www.sirsafety.com



UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015
UNI EN ISO 45001:2018

| | | |
|-------------------------------------|-----------------------|---|
| Nome: Imbracatura STRATOS 20 | Codice: FD1140 | FD11 DISP. ANTICADUTA IMBRACATURE ANTICADUTA |
|-------------------------------------|-----------------------|---|

Descrizione

Imbracatura in poliester.
ATTACCHI: Un attacco dorsale a D. Due anelli tessili al petto. Due anelli a D laterali ad altezza vita per il posizionamento.
VANTAGGI: Cinta vita, petto e cosciasono provviste di fibbie automatiche con attacco e stacco di tipo rapido. Due anelli portattrezzi.
ERGONOMIA: Cinta di seduta appositamente creata per un comfort prolungato. Cinte imbracatura imbottite per un migliore assorbimento dello shock da caduta e per un maggior comfort dell'utilizzatore.
CARICO MASSIMO: 140 kg



Regolamento (UE) 2016/425 e successive modifiche.

| | | |
|---------------------------------|--|---|
| Categoria III | Colore | Ö3 [] } äääeÁ/æ ä A magazzino: U |
| Û~ æ äeÁÖæç } ^ 1 | Rispondenza alle Norme Europee EN 358 EN 361 | Avvertenze Situazioni in cui l'operatore si trova a lavorare in altezza. Leggere attentamente le istruzioni prima di usare il dispositivo anticaduta. Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore e al riparo dalla luce. Prima di ogni utilizzo effettuare un controllo visivo per accertare che il dispositivo sia in perfette condizioni, integro e pulito, qualora risultasse non integro provvedere alla sua sostituzione. |
| Destrezza | | Manutenzione |