Technisches Datenblatt

AUFFANGGURTE

STRATOS 30 auffanggurt

FD1142

BEFESTIGUNGEN

Ein dorsaler 'D'-Ring und ein frontaler/Brust-'D'-Ring; ein ventraler 'D'-Ring auf Taillenhöhe an der Vorderseite des Gurtes für den Seildurchlauf, und zwei seitliche 'D'-Ringe auf Taillenhöhe zur Positionierung.

ANPASSUNGSFÄHIGKEIT

Wattierte Gurte an Schultern, Taille und Oberschenkeln. Verstellbare Schultergurte, Oberschenkelgurte und Taillengurt.

VORTEILE

Schulter- und Oberschenkelgurte sind mit automatischen Schnellverschluss-Schnallen ausgestattet. Zwei Materialschlaufen am Rücken und eine zusätzliche größere Schlaufe für Karabiner und Zubehör. Haken sind an den Schultergurten integriert, um Einfachseile bei Nichtgebrauch zu verstauen.

ERGONOMIE

Elastische Sitzgurte für anhaltenden Komfort. Speziell wattierte Gurte für verbesserte Sturzstoßdämpfung und höheren Benutzerkomfort.

MAX. TRAGFÄHIGKEIT

140 kg

FUNKTIONALITÄT

Gurtzeug, das entwickelt wurde, um maximale Sicherheit und Komfort bei Höhenarbeiten und Aktivitäten zu gewährleisten, die Positionierung und längeres Hängen erfordern. Es kombiniert Sicherheit, Ergonomie und Praktikabilität, wodurch es ideal ist für Höhenarbeiten, Seilzugangstechnik und professionelle Aktivitäten, die Zuverlässigkeit und anhaltenden Komfort erfordern. Es ist ausgestattet mit einem dorsalen „D“-Anschlagpunkt zum Anschluss an das Auffangsystem, einem frontalen „D“-Anschlagpunkt an der Brust für Rettungseinsätze oder kontrollierten Aufstieg und einem ventralen „D“-Anschlagpunkt auf Taillenhöhe, ideal für den Seildurchlauf bei Seilzugangsaktivitäten. Für die Arbeitsplatzpositionierung gibt es zwei seitliche „D“-Ringe, die Stabilität und Bewegungsfreiheit gewährleisten. Die gepolsterten Gurte an Schultern, Taille und Oberschenkeln bieten überragenden

Komfort, während ihre vollständige Verstellbarkeit eine präzise Passform für jeden Körpertyp ermöglicht. Die automatischen Schnellverschluss-Schnallen an Schultern und Oberschenkeln machen das An- und Ablegen einfach und schnell, ohne die Sicherheit zu beeinträchtigen. Auf der Rückseite befinden sich zwei Materialschlaufen und eine zusätzliche größere Schlaufe für Karabiner und Zubehör, während die Haken an den Schultern das Verstauen von Seilen bei Nichtgebrauch ermöglichen, wodurch die Ausrüstung ordentlich und leicht zugänglich bleibt. Der elastische Sitzgurt ist so konzipiert, dass er Komfort auch bei längerem Hängen gewährleistet, wodurch Ermüdung reduziert und die Haltung verbessert wird. Die Polsterung, die über die Hauptbereiche des Gurtzeugs verteilt ist, hilft, Stöße im Falle eines Sturzes besser zu absorbieren, wodurch der Benutzerschutz und Komfort erhöht werden.

GRÖSSEN

HEITSGRÖ

Vorrätig
Zur Produktion
Auf Bestellung gefertigt
Maßgeschneidert

ANWENDUNGSBEREICHE

> BAUWESEN - STRASSENBAU

> ARBEITEN IN HÖHE

WARTUNG

An einem kühlen und trockenen Ort, fern von Wärmequellen und vor Licht geschützt aufbewahren.lagern.

MENGE PRO KARTON

1

KATEGORIE

III -> Dieses Produkt wird derzeit entwickelt und
hergestellt, um den Anforderungen der Verordnung (EU)
2016/425 und deren späteren Änderungen zu entsprechen.

ZERTIFIZIERUNGEN UND NORMEN

EN — HALTEGURTE UND VERBINDUNGSMITTEL ZUR ARBEITSPLATZPOSITIONIERUNG
EN 358

EN — AUFFANGGURTE
EN 361

EN — GURT MIT BEINSCHLAUFEN
EN 813