SAFETY SYSTEM®
YOUR PROTECTOR

FICHE TECHNIQUE

Sir Safety System S.p.A. Single-member company
Wholly-owned subsidiary of Sir Holding Srl
Via dei Fornaciai, 9 - Santa Maria degli Angeli
06081 Assisi - Perugia - Italy
Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747

VAT Nr. IT 03359340548
Viale Europa 74
20090 Cusago Milano
Tel. 02.90394575
Fax 02.90394441

export@sirsafety.com
www.sirsafety.com

UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015

Nome: SYSTÊME TRÉPIED A/CÂBLE 20 M	**Code: FD1217**	**FD12 DISPOS. ANTICHUTE à RAPPEL AUTOMATIQUE**

Description

Système d'échafaudage tubulaire télescopique en aluminium avec un appui au sol sur 3 points. Une structure indispensable pour les opérations de descente dans les puits ou les cavités inaccessibles. Le système Tripode est doté d'un treuil pour la montée et la descente de l'opérateur avec une capacité du câble allant jusqu'à 20 m et une capacité de charge allant jusqu'à 500 kg. L'extrémité du câble est dotée d'un mousqueton qui doit être relié à des harnais antichute avec une attache dorsale et sternale. Le Tripode est la solution idéale pour l'entretien et l'inspection de puits, égouts, ascenseurs, etc. Il permet également de récupérer des personnes évanouies ou blessées.
Diamètre du câble : 4,5 mm.
Force statique : 16 kN pendant 3 min.
Hauteur maximale : 2,15 m.
Hauteur minimale : 1,15 m.

Le produit a été conçu pour se conformer aux exigences du Règlement (UE) 2016/425 et modifications ultérieures.

Catégorie	Couleurs	Tailles disponibles
III		U

Quantité/Condt.	Normative de référence	Avertissements
1	EN 795	Entretien et inspection de puits, égouts, d'ascenseurs, etc. Il permet également de récupérer des personnes évanouies ou blessées. Lire attentivement les notices d'utilisation. Avant l' utilisation, inspecter pour assurer que le produit est en parfait état,autrement, procédez à son substitution. Conservez dans un endroit frais et sec, loin des sources de chaleur et à l'abri de la lumière.

Dextérité	Guide à l'entretien