



SAFETY SYSTEM®
YOUR PROTECTOR

Sir Safety System S.p.A. unipersonale
Sogg. a dir. e coord. di SIR Holding s.r.l.
Via dei Fornaciari, 9 - Santa Maria degli Angeli
06081 Assisi - Perugia - Italy
Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747

P.IVA e C.F. 03359340548
Viale Europa 74
20090 Cusago Milano
Tel. 02.90394575
Fax 02.90394441

sir@sirsafety.com
www.sirsafety.com



UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015

SCHEDA TECNICA

Nome: DISPOS. ANTICADUTA TRIPODE C/CAVO 20M	Codice: FD1217	FD12 DISP. ANTICADUTA DISPOSITIVI ANTICADUTA RETRATTILI
--	-----------------------	--

Descrizione

Sistema di impalcatura tubolare telescopica in alluminio con appoggio a terra su 3 punti.
 Permette di accedere a zone altrimenti inaccessibili.
 Altezza massima di lavoro: 20 m e di carico fino a 500 Kg.
 Dotato di imbracature anticaduta con attacco dorsale e sternale.
 Adatto per l'uso in pozzi, fognature, ascensori, etc.; inoltre consente il recupero di personale svenuto o infortunato.
 Diametro cavo: 4,5 mm.
 Forza statica: 16 kN per 3 min.
 Altezza massima: 2,15 m.
 Altezza minima: 1,15 m.



Regolamento (UE) 2016/425 e successive modifiche.

Categoria III	Colore	Ö3] [} aããeÁ/aè ã U
Ù ~ æ cãÖæç } ^ 1	Rispondenza alle Norme Europee EN 795	Avvertenze Manutenzione e ispezione di pozzi, fognature, ascensori, etc.; inoltre consente il recupero di personale svenuto o infortunato. Leggere attentamente le istruzioni prima di usare il dispositivo anticaduta. Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore e al riparo dalla luce. Prima di ogni utilizzo effettuare un controllo visivo per accertare che il dispositivo sia in perfette condizioni, integro e pulito, qualora risultasse non integro provvedere alla sua sostituzione.
Destrezza		Manutenzione