# FICHA TECNICA

**Sir Safety System S.p.A. unipersonale**
Sogg. a dir. e coord. di SIR Holding s.r.l.
Via dei Fornaciai, 9 - Santa Maria degli Angeli
06081 Assisi - Perugia - Italy
Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747

P.IVA e C.F. 03359340548
Viale Europa 74
20090 Cusago Milano
Tel. 02.90394575
Fax 02.90394441

**export@sirsafety.com**
**www.sirsafety.com**

UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015
UNI EN ISO 45001:2018

| | | |
|---|---|---|
| **Nombre: Dispositivo antica²da STOPPER** | **C· digo: FD122600C0** | **FD12 DISP. ANTICAâDAS DISPOSITIVOS ANTICAâDAS RETRĆCTILES** |

**Descripci· n**

Dispositivo antica²das con cable retr§ctil. Longitud 30 m.
CAMPO DE USO: Trabajos verticales, en posiciones peligrosas. Peso personal permitido hasta 100 kg.
FUERZA DE IMPACTO: Reduce las ca²das con fuerza inferior a 12 kN.
CABLE: Acero galvanizado.
ESTRUCTURA: Pol²mero reforzado resistente a los impactos.
Se suministra con un mosquet· n FD1627 adicional para su fijaci· n al punto de anclaje.

El producto ha sido dise¶ado y fabricado para cumplir con el Reglamento (UE) 2016/425 y sucesivas modificaciones.

| | | |
|---|---|---|
| Categor²a<br>**III** | Color<br>NO COLOR | Tallas<br>En stock: 30 |
| Cantidad Caja<br>**1** | Certificaciones<br>EN 360 | Precauciones |
| Destreza | | Instrucciones de lavado y cuidado |