SAFETY SYSTEM®
YOUR PROTECTOR

# FICHA TECNICA

**Sir Safety System S.p.A. unipersonale**
Sogg. a dir. e coord. di SIR Holding s.r.l.
Via dei Fornaciai, 9 - Santa Maria degli Angeli
06081 Assisi - Perugia - Italy
Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747

P.IVA e C.F. 03359340548
Viale Europa 74
20090 Cusago Milano
Tel. 02.90394575
Fax 02.90394441

**export@sirsafety.com**
**www.sirsafety.com**

UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015
UNI EN ISO 45001:2018

| **Nombre: Disipador de energ²a con cinta** | **C· digo: FD1411** | **FD14 DISP. ANTICAÐDAS DISIPADORES DE ENERGÔA** |
|---|---|---|

**Descripci· n**

Disipadores de energ²a con cinta, 44 mm de ancho, 2 m de largo.
Con 2 mosquetones Standard en los extremos.
Peso: 770 g
Fuerza de rotura m²nima: 25 kN
Material: poliamida de alta resistencia
Fuerza est§tica: 15 kN sostenidos durante 3 min.

Duraci· n del producto: 10 a¶os a partir de la fecha de fabricaci· n.

El disipador de energ²a est§ formado por una cinta de 44 mm de ancho, enteramente plegada y enrollada en una envoltura de pl§stico. En caso de ca²da, la cinta en el interior de la envoltura se alarga autom§ticamente y reduce a menos de 6 kN la fuerza de impacto transmitida al operador.

El producto ha sido dise¶ado y realizado para respetar el Reglamento (UE) 2016/425 y sus modificaciones posteriores.

| Categor²a | Color | Tallas |
|---|---|---|
| **III** | | En stock: U |

| Cantidad Caja | Certificaciones | Precauciones |
|---|---|---|
| **1** | EN 355 | Leer atentamente las instrucciones antes de utilizar el dispositivo antica²das.<br>Conservar en un lugar fresco y seco, alejado de fuentes de calor y protegido de la exposici· n directa a la luz.<br>Antes de cada uso, es necesario comprobar visualmente que el equipo est®en perfectas condiciones, intacto y limpio, y si no est§ ²ntegro, se debe sustituir. |
| Destreza | | Instrucciones de lavado y cuidado |