

ZATRZYMANIE UPADKU

Energy absorbing webbing lanyard

FD1411

SZCZEGÓŁY

- Wyposażony na końcach w 2 karabinki standardowe;
- Amortyzator energii na taśmie, o szerokości 44 mm, o długości 2 m;
- Minimalna wytrzymałość na zerwanie: 25 kN;
- Materiał: poliamid o wysokiej wytrzymałości;
- Wytrzymałość statyczna: 15 kN utrzymywana przez 3 min.



SIŁA UDERZENIA

Zmniejsza upadki o sile poniżej 6 kN.

FUNKCJONALNOŚĆ

Urządzenie zabezpieczające zaprojektowane do pochłaniania energii generowanej w przypadku upadku, zapewniające kontrolowane zatrzymanie i zmniejszające obciążenie przenoszone na operatora. Wykonane z taśmy poliamidowej o wysokiej wytrzymałości, oferuje wysoką niezawodność podczas pracy na wysokości oraz w operacjach wymagających certyfikowanych systemów powstrzymywania spadania. Na jego końcach znajdują się dwa standardowe karabinki, które zapewniają szybkie, stabilne połączenie oraz zgodność z normami operacyjnymi. Absorber energii ma minimalną wytrzymałość na zerwanie 25 kN, wartość, która świadczy o wytrzymałości materiału i jego zdolności do wytrzymywania wysokich naprężeń. Wytrzymałość statyczna 15 kN utrzymywana przez 3 minuty gwarantuje niezawodne działanie nawet pod długotrwałym obciążeniem, czyniąc urządzenie odpowiednim do zastosowań profesjonalnych, gdzie bezpieczeństwo i odporność mechaniczna są podstawowymi wymaganiami.

KATEGORIA

III ->

KONSERWACJA

Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu, z dala od źródeł ciepła i chronić przed światłem.

ILOŚĆ W KARTONIE

1

ROZMIARY

UNIKALNY

	Dostępne
	Na produkcji
	Na zamówienie
	Szyte na miarę