



Sir Safety System S.p.A. unipersonale Sogg. a dir. e coord. di SIR Holding s.r.l. Via dei Fornaciai, 9 - Santa Maria degli Angeli 06081 Assisi - Perugia - Italy Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747 P.IVA e C.F. 03359340548 Viale Europa 74 20090 Cusago Milano Tel. 02.90394575 Fax 02.90394441 sir@sirsafety.com www.sirsafety.com





Nome: Dissipatore energia doppio filo intrec Codice: FD1417

FD14 DISP. ANTICADUTA DISSIPATORI DI ENERGIA

Descrizione

Dissipatore di energia su corda a doppio filo intrecciato, lunghezza 1,8 m spessore 12 mm, dotato di 2 moschettoni Standard.

Forzadi rottura minima: 25 KN Forza statica: 15 KN per 3 min.

Durata del dispositivo: 10 anni dalla data di fabbricazione.

ଫ଼ିଇଁa • वृं æ[¦^k̄ଇāk) ^¦* ãæk ∕k̄s[• αãč ã[k̄ஙæk̄ } æk̄aæ) åækæ* æk̄44 mm interamente ripiegata ed avvolta in un involucro in plastica. In caso di caduta, la banda allointerno delloinvolucro si allunga automaticamente, riducendo la forza doimpatto trasmessa alloipperatore a meno di 6 Kn.

QÁ, ¦[å[cd[ÁÁcæd[Á, ¹[*^cæd[Á\Á^ædā:æd[Á, ^¦Á\••^\^Á&[}-4]; ^ÁædÁ Regolamento (UE) 2016/425 e successive modifiche.

E PROFESSION	inacione de la	Military (Const.)

Regolamento (UE) 2016/425 e successive modificne.			
Categoria	Colore	Öãr][} ã a qã e Á/æ í lã	
III		A magazzino:	
Û * æ); cañe ÁÔæk ({ } ^	Rispondenza alle Norme Europee	Avvertenze	
	EN 355	Lavori verticali su posizioni pericolose.	
1		Leggere attentamente le istruzioni prima di usare il dispositivo anticaduta. Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore e al riparo dalla luce. Prima di ogni utilizzo effettuare un controllo visivo per accertare che il dispositivo sia in perfette condizioni, integro e pulito, qualora risultasse non integro provvedere alla sua sostituzione.	
Destrezza		Manutenzione	