SCHEDA TECNICA

Sir Safety System S.p.A. unipersonale
Sogg. a dir. e coord. di SIR Holding s.r.l.
Via dei Fornaciai, 9 - Santa Maria degli Angeli
06081 Assisi - Perugia - Italy
Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747

P.IVA e C.F. 03359340548
Viale Europa 74
20090 Cusago Milano
Tel. 02.90394575
Fax 02.90394441

sir@sirsafety.com
www.sirsafety.com

UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015

Nome: DISSIPADOR ENERGIA FIO DUPLO ENTRAN¢ ADO	**Codice: FD1420**	**FD14 DISP. ANTI-QUEDA DISSIPADORES DE ENERGIA**

Descrizione

Dissipador de energia em corda dupla entran- ada, 2 m de comprimento, 12 mm de espessura, equipada nas extremidades com 1 mosquet«o Anapurna e 1 mosquet«o Montblanc. Peso 1020 g.
For- a m²nima de rutura 25 KN
For- a est§tica 15 KN durante 3 min.

Vida ¼il 10 anos a partir da data de fabrico.

O dissipador de energia ®constitu²do por uma banda de 44 mm de largura, totalmente dobrada e envolvida num inv· lucro de pl§stico. Em caso de queda, a banda no interior do inv· lucro estende-se automaticamente, reduzindo a for- a de impacto transmitida ao operador para menos de 6 kN.

O produto foi concebido e fabricado em conformidade com o Regulamento (UE) 2016/425 e sucessivas modifica- »es.

Categoria	Colore	Disponibilit¨ Taglie
III		U

Quantit¨ Cartone	Rispondenza alle Norme Europee	Avvertenze
1	EN 355	Leia atentamente as instru- »es antes de utilizar o dispositivo anti-queda. Conservar em local fresco e seco, afastado de fontes decalor e ao abrigo da luz. Antes de cada utiliza- «o, verificar visualmente se o aparelho est§ em perfeitas condi- »es, n«o est§ danificado e est§ limpo; se n«o estiver danificado, substitu²-lo.
Destrezza		Manutenzione