



SAFETY SYSTEM®
YOUR PROTECTOR

Sir Safety System S.p.A. unipersonale
Sogg. a dir. e coord. di SIR Holding s.r.l.
Via dei Fornaciai, 9 - Santa Maria degli Angeli
06081 Assisi - Perugia - Italy
Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747

P.IVA e C.F. 03359340548
Viale Europa 74
20090 Cusago Milano
Tel. 02.90394575
Fax 02.90394441

FICHA TECNICA

export@sirsafety.com
www.sirsafety.com



UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015

Nombre: 8-G-D5 8 CF 9B9F; 8 7I 9F85'	70X c. FD1426	: 8% 8-GD 5 BH 7 5 8 5 G 8-G-D5 8 CF 9G 89' 9B9F; 8
--------------------------------------	---------------	---

8 YgW]dV]C6

Öã ã [| Á^Á) ^ | * ãã } & ^ | áã^Á 2 m con 1Á [• ~ ^ 5) ÁÜã ããÁÁÁ
pinza Gripmax de 140Á { Á^Áã { ^d[É
Longitud: 2 m
Peso: 1265g
Ø ^ | : áã^Á [ç | ã ã ã ã 125 kN
Ø ^ | : áã^Á • a ãã 15 kN sostenidos durante 3 min.



Ö | áã } Á^Á | [á & ç | 10Áã [• Áã ãã Á^Á Áã & ç Á^Á ãã } ãã } É
Ò | Áã ã [| Á^Á) ^ | * ãã • a Á | { ãã [Á [| Á) ãã ãã ^Á 4 mm de ancho,
^) ç | ã ^) ç | Á | ^ * ãã Á) | [| ãã Á) ãã } ç [| ç | áã^Á | • ç | É) ãã [Á
á^Á ãã ãã ãã ãã) Á | Á ç | Á^Á) ç [| ç | áã^Á ãã ãã ç { | çã ^) ç |
y reduce a menos de 6kN la fuerza de impacto transmitida al operador.
Ò | Á | [á & ç | Áã ã [Áã ^fiã [ÁÁ^ãã [Á ãã^•) ^ ç Á | Á^ * | ã ^) ç | Á
(UE) 2016/425 y sus modificaciones posteriores.

Öã^ * [çã III	Color	Tallas U
---------------------	-------	-------------

Cantidad Caja 1	Certificaciones EN 355	Precauciones Leer atentamente las instrucciones antes de çã ãã Áã [• ãã [Áã ãããã É Conservar en un lugar fresco y seco, alejado de ~ ^) ç • Á^Á ç Á Á [ç * ã [Á^Á ç [• ãã } Á directa a la luz. Antes de cada uso, es necesario comprobar çã ~ ç ^) ç Á^Á Á^ ~ ç [Á • ç Á) Á ^ çã Á & } áã } ^ É çã ç Á Áã] ç É Á ã [Á • a Á ç * [É se debe sustituir.
Destreza		Instrucciones de lavado y cuidado