

## ZATRZYMANIE UPADKU

## Energy absorbing double twisted rope

FD1426

## SZCZEGÓŁY

- Absorber energii na lince bezpieczeństwa 2 m z 1 karabinkiem Standard i 1 zaciskiem Gripmax o średnicy 140 mm;
- Minimalna siła zrywająca: 25 kN;
- Wytrzymałość statyczna: 15 kN utrzymywana przez 3 min.



## SIŁA UDERZENIA

Zmniejsza upadki o sile poniżej 6 kN.

## FUNKCYJALNOŚĆ


Urządzenie zabezpieczające zaprojektowane do pochłaniania energii generowanej w przypadku upadku, dzięki dwużyłowej plecionej konfiguracji, która zapewnia wytrzymałość, stabilność i kontrolowaną deformację podczas zatrzymywania upadku. Idealne do prac na wysokości wymagających niezawodnych i certyfikowanych systemów ochrony przed upadkiem. Absorber energii oferuje minimalną wytrzymałość na zerwanie 25 kN, zapewniając wysoką zdolność wytrzymałości mechaniczną nawet w warunkach intensywnego obciążenia. Ponadto, jest zdolny do utrzymania siły statycznej 15 kN przez 3 minuty, demonstrując stałą wydajność i bezpieczeństwo nawet przy długotrwałych obciążeniach, zgodnie z wymogami profesjonalnych środowisk pracy.

## ILOŚĆ W KARTONIE

1

## ROZMIARY

## UNIKALNY



Dostępne

Na produkcji

Na zamówienie

Szyte na miarę

## KATEGORIA

III -&gt;

## KONSERWACJA

Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu, z dala od źródeł ciepła i chronić przed światłem.