



**SAFETY SYSTEM®**  
YOUR PROTECTOR

Sir Safety System S.p.A. Single-member company  
Wholly-owned subsidiary of Sir Holding Srl  
Via dei Fornaciai, 9 - Santa Maria degli Angeli  
06081 Assisi - Perugia - Italy  
Tel. +39.075.8043737 - Fax +39.075.8043747

VAT Nr. IT03359340548  
Viale Europa 74  
20090 Cusago Milano  
Tel. 02.90394575  
Fax 02.90394441

Technisches Datenblatt

export@sirsafety.com  
www.sirsafety.com



UNI EN ISO 9001:2015  
UNI EN ISO 14001:2015

<b>Name: VBM AUS ELAST. GURTBAND M/BFD</b>	<b>Code: FD1427</b>	<b>: 8% '56 GHI FNG-7 &lt;9FI B; ' : 5 @B s AD: 9F</b>
--	---------------------	--

**Beschreibung und Materialien**

Verbindungsmitel aus elastischem Gurtband, 44 mm breit mit  
Öffnung für die Verbindung des Gurtbandes mit einem Durchmesser von 14 mm.

Das Produkt wurde entwickelt und gefertigt, um der Verordnung (EU) 2016/425 zu entsprechen, die die Anforderungen an die Sicherheit von Personenschutzgeräten festlegt. Das Produkt ist für die Verwendung als Verbindungsmittel für die Befestigung von Gurten an einem Punkt vorgesehen. Die maximale Belastung beträgt 6 kN.



Das Produkt wurde entwickelt und gefertigt, um der Verordnung (EU) 2016/425 zu entsprechen, die die Anforderungen an die Sicherheit von Personenschutzgeräten festlegt. Das Produkt ist für die Verwendung als Verbindungsmittel für die Befestigung von Gurten an einem Punkt vorgesehen. Die maximale Belastung beträgt 6 kN.

Kategorie <b>III</b>	Farben	Öffnung <b>U</b>
Menge pro Karton <b>1</b>	Bezugsnorm EN 355	Wichtige Hinweise Das Produkt ist für die Verwendung als Verbindungsmittel für die Befestigung von Gurten an einem Punkt vorgesehen. Die maximale Belastung beträgt 6 kN. Durch regelmäßige Inspektionen und den Austausch bei Defekten wird die Sicherheit gewährleistet.
Fingerfertigkeit		Pflegehinweise