

ZATRZYMANIE UPADKU

Elasticated webbing lanyard w/energy abs**FD1427****SZCZEGÓŁY**

- Elastyczna, rozciągliwa taśma o szerokości 44 mm, z absorberem energii;
- Długość maksymalna: 2 m. Długość minimalna: 1,4 m.

SIŁA UDERZENIA

Zmniejsza upadki o sile poniżej 6 kN.

FUNKCJONALNOŚĆ

Urządzenie zabezpieczające przeznaczone do pracy na wysokości, wyposażone w elastyczną linkę bezpieczeństwa ze zintegrowanym absorberem energii, zaprojektowane w celu zmniejszenia energii uwolnionej w przypadku upadku i zapewnienia kontrolowanego zatrzymania. Elastyczna konstrukcja umożliwia swobodę ruchów i bardziej komfortowe użytkowanie podczas ruchów operatora. Linka bezpieczeństwa charakteryzuje się zmienną długością od 1.4 do 2 metrów, dynamicznie dostosowując się do ruchów i zmniejszając objętość, gdy nie jest pod napięciem. Zintegrowany absorber energii pomaga złagodzić siły przenoszone na uprząż i ciało, poprawiając ogólne bezpieczeństwo podczas prac na wysokości.

**ROZMIARY****UNIKALNY**

	Dostępne
	Na produkcji
	Na zamówienie
	Szyte na miarę

KATEGORIA

III ->

KONSERWACJA

Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu, z dala od źródeł ciepła i chronić przed światłem.

IŁOŚĆ W KARTONIE

1