



Sir Safety System S.p.A. unipersonale Sogg. a dir. e coord. di SIR Holding s.r.l. Via dei Fornaciai, 9 - Santa Maria degli Angeli 06081 Assisi - Perugia - Italy Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747 P.IVA e C.F. 03359340548 Viale Europa 74 20090 Cusago Milano Tel. 02.90394575 Fax 02.90394441 sir@sirsafety.com www.sirsafety.com





Nome: Cordino con assorbitore di energia

Codice: FD14420018

FD14 DISP. ANTICADUTA DISSIPATORI DI

ENERGIA

Descrizione

Assorbitore di energia con cordino in Kernmantel da 12 mm. Dotato di un' asola e un moschettone standard. Lunghezza 1,80 m.

Cordino in poliammide. Assorbitore in poliestere.

Durata del dispositivo: 10 anni dalla data di fabbricazione.

Šæ•[¦àãt[¦^kaāk)}^!* ãæk ka • cãt át kaæk} ækaæ) åækæ; åækæ; aækæ; aækæ;

QÁ, ¦[å[ɑ[Á-Áaœ[Á, ¦[*^oæe[ÁrÁ^æ†ã:æē[Á, ^¦Ár••^¦^Á&[}-4]-{ ^Áæ† Regolamento (UE) 2016/425 e successive modifiche.



regeramente (e_) ze regriza e discossive meamene.		
Categoria	Colore	Öã] [} ã ã ã ã é lã ·
III	NO COLORE	A magazzino: 1,8
Û * æ); cãne ÁÔæ; ({ } ^	Rispondenza alle Norme Europee	Avvertenze
	EN 355	Lavori verticali su posizioni pericolose.
25		Leggere attentamente le istruzioni prima di usare il dispositivo anticaduta. Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore e al riparo dalla luce. Prima di ogni utilizzo effettuare un controllo visivo per accertare che il dispositivo sia in perfette condizioni, integro e pulito, qualora risultasse non integro provvedere alla sua sostituzione.
Destrezza		Manutenzione