SAFETY SYSTEM®
YOUR PROTECTOR

FICHE TECHNIQUE

Sir Safety System S.p.A. Single-member company
Wholly-owned subsidiary of Sir Holding Srl
Via dei Fornaciai, 9 - Santa Maria degli Angeli
06081 Assisi - Perugia - Italy
Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747

VAT Nr. IT 03359340548
Viale Europa 74
20090 Cusago Milano
Tel. 02.90394575
Fax 02.90394441

export@sirsafety.com
www.sirsafety.com

UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015

Nome: TENDEUR POUR CORDE	**Code: FD1524**	**FD15 DISPOS. ANTICHUTE SYSTÊME DE MAINTIEN AU TRAVAIL**

Description

Tendeur dotédûune corde en polyamide ¨ trois fils tressés, diamètre 14 mm, longueur 2 m. Avec 2 mousquetons Standard.

Le fil vert de la corde indique le degré de dégradation du matériau.
Force de rupture minimale: 25 kN.
Force statique: 15 kN soutenu par 3 min.
Poids: 1085 g.
Durée du dispositif: 10 ans de la date de fabrication.

Le produit a été conçu pour se conformer aux exigences du Règlement (UE) 2016/425 et modifications ultérieures.

Catégorie	Couleurs	Tailles disponibles
		U

Quantité/Condt.	Normative de référence	Avertissements
10	EN 358	Idéal pour les travaux verticaux sur des positions dangereuses. Lire attentivement lesd notices d'utilisation. Avant l' utilisation, inspecter pour assurer que le produit est en parfait état, autrement, procédez ¨ son substitution. Conservez dans un endroit frais et sec, loin des sources de chaleur et ¨ l'abri de la lumière.
Dextérité		Guide ¨ l'entretien