FICHA TECNICA

Sir Safety System S.p.A. unipersonale
Sogg. a dir. e coord. di SIR Holding s.r.l.
Via dei Fornaciai, 9 - Santa Maria degli Angeli
06081 Assisi - Perugia - Italy
Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747

P.IVA e C.F. 03359340548
Viale Europa 74
20090 Cusago Milano
Tel. 02.90394575
Fax 02.90394441

export@sirsafety.com
www.sirsafety.com

UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015

Nombre: MOSQUETč N STANDARD	**C· digo: FD1611**	**FD16 DISP. ANTICAÔDAS MOSQUETONES**

Descripci· n

Mosquet· n de acero, apertura 18 mm y cierre con tornillo.
Fuerza de rotura m²nima: 25 kN.

El producto ha sido dise¶ado y realizado para respetar el Reglamento (UE) 2016/425 y sus modificaciones posteriores.



Categor²a	Color	Tallas
III		U

Cantidad Caja	Certificaciones	Precauciones
1	EN 362	Leer atentamente las instrucciones antes de utilizar el dispositivo antica²das. Conservar en un lugar fresco y seco, alejado de fuentes de calor y protegido de la exposici· n directa a la luz. Antes de cada uso, es necesario comprobar visualmente que el equipo est®en perfectas condiciones, intacto y limpio, y si no est§ ²ntegro, se debe sustituir.
Destreza		Instrucciones de lavado y cuidado