



Sir Safety System S.p.A. unipessoal Suj. a dir. e coord. de SIR Holding s.r.l. Via dei Fornaciai, 9 - Santa Maria degli Angeli 06081 Assisi - Perugia - Italy Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747

QX QZÁN ÁÔ5 å ð [ÁØða 8æ)Á 03359340548 Viale Europa 74 06081Á00 • ã ÁÖÁÚ^¦ * ãæÁÖÓ jãe Tel. 02.90394575 Fax 02.90394441

export@sirsafety.com www.sirsafety.com





Nome: @b\ U'j]XU'a OFY 'Wca 'WcffY]UfY[i 'zj Y

7 CEX][c. FD1812

FD18 DISP. ANTI-QUEDA LINHAS DE VIDA AéJ9=G

8 YgW1], ~c

Šāj @adsh^Áçāāæd@[¦ã[]cædh^{ Áāædhs^Áj[|ã.•c^¦Ás^Ás5 mm.
Ô[{]¦āj^}djÁn**|ıç^|Ás^Ásm a 20m.
Ò``ājædæds[{Ás*æAs|;|^ás*æAs[¦!^āæðks[{Ásò...ārÁjædæfi•Áj[}dj•Ás^Ásò)s[|æð^{ È $\hat{O}[\]$ & \hat{A} \text{a} \text{a} \text{A} \text{\text{A}} \text{\text{A}} \text{\text{\text{A}}} \text{\text{A}} \text{\text{\text{A}}} \text{\text{A}} \text{\text{\text{A}}} \text{\text{A}} \text{\text{A}} \text{\text{A}} \text{\text{\text{A}}} \text{\text{A}} tensionado com o tensor e pode ser fixado a qualquer ponto de ancoragem adequado (a partir de 2000 daN). A linha de vida foi &[}&^àããæÁ,ææÁ^¦Á đããæåæÁ,[¦Á{æÁ,^••[æÁå^&æåæÁç^: ÄÖÔ^√¢ë[Á { i¢ã(æÁn { Ásæe [Ás^Á * ^åækÁz,44 m.

O kit completo inclui

ËÁ { Á æ& Á& } -{ ¦o ç^|Á Á^•ã e} e A { Á&ã] [•ããç Á A^A &Q L

EÁ { æÁãæáå^Á [|ã.•c^\Áå^Ás0 mm cuidadosamente enrolada (comprimento { ı¢ãi [Áå^Á20 m);

- um tensor de cabo em carretel;
- dois cintos de ancoragem ao ponto fixo (1/4 D/88[{ Ást) .ã È

O produto foi concebido e fabricado em conformidade com o Regulamento(UE) 2016/425 A A & • acæ Á [åãa & A · • È



Categoria	Cor	Væ(æ) @(•Áåã][}ðç^ã
III		Em stock: U
Û * æ) æ æ * AÔæ e [Conformidade com as normas europeias	Œaç^¦e-} &æe
1	EN 795	Š^amase^) cæ ^} c^ Áne Án • d` 8/ ^• Án ch
Destreza		T æ) ˇ ¢^} 8ë[