SAFETY SYSTEM®
YOUR PROTECTOR

# SCHEDA TECNICA

**Sir Safety System S.p.A. unipersonale**
Sogg. a dir. e coord. di SIR Holding s.r.l.
Via dei Fornaciai, 9 - Santa Maria degli Angeli
06081 Assisi - Perugia - Italy
Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747

P.IVA e C.F. 03359340548
Viale Europa 74
20090 Cusago Milano
Tel. 02.90394575
Fax 02.90394441

**sir@sirsafety.com**
**www.sirsafety.com**

UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015
UNI EN ISO 45001:2018

| | | |
|---|---|---|
| **Nome: Lampada DUO Z1** | **Codice: FD2143** | **FD21 DISP. ANTICADUTA DISPOSITIVI ANTICADUTA PETZL** |

**Descrizione**

DUO Z1 ¯ una lampada frontale con potenza massima di 360 lumen. Multifunzione, garantisce quattro livelli dôilluminazione che consentono di adattarsi ad ogni situazione: lavori a distanza manuale, prossimit¨ , spostamento e visione lontana. Dotata della funzione anti-abbagliamento FACE2FACE, la lampada DUO Z1 consente ai lavoratori di squadra lôincontro di pi½fasci luminosi senza abbagliamento per collaborare pi½ efficacemente. Pu¸ essere portata sui caschi VERTEX e STRATO, grazie ai supporti forniti.

Caratteristiche tecniche:
- Maggiore autonomia, comfort visivo
- In base all'autonomia scelta (3h30, 6 h, 12 h), la potenza d'illuminazione si regola automaticamente secondo tre modalit¨ : Max Power, Standard e Max Autonomy.
- Possibilit¨ di utilizzare la lampada con la tecnologia Constant Lighting che garantisce un'illuminazione costante nel tempo.
- Fascio luminoso misto con una componente focalizzata, per vedere bene sia in prossimit¨ che a distanza.
- Illuminazione d'appoggio rossa per garantire la visione notturna.
- Funzione Lock per evitare le accensioni involontarie durante il trasporto/stoccaggio.
- Alimentazione: Batteria ricaricabile Lithium-Ion 1800 mAh: ricarica universale mediante la porta micro USB e indicatore di carica/scarica; sostituibile con un portapile (non fornito) perun utilizzo portatile.
- Compatibilit¨ pile: alcaline, litio e Ni-MH grazie al portapile (non fornito)
- Tempo di carica: 4,5 ore
- Fascia elastica, brevettata Petzl, lavabile e regolabile, realizzata in due parti, progettata per una stabilit¨ ottimale nelle attivit¨ dinamiche: stabilit¨ sulla testa e assorbimento del sudore
- Resistente alle intemperie
- Impermeabilit¨ : IP X4 (resistente all'acqua)
- Peso (con pile) 370 g

| Categoria | Colore | Disponibilit¨ Taglie |
|---|---|---|
| | | Su produzione: U<br>A magazzino: |

| Quantit¨ Cartone | Rispondenza alle Norme Europee | Avvertenze |
|---|---|---|
| **1** | EN 60079<br>EN 61241<br>ATEX<br>Zona:1/21 | Ideale per le attivit¨ dinamiche e intense.<br><br>Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore e al riparo dalla luce.<br>Prima di ogni utilizzo effettuare un controllo visivo per accertare che il dispositivo sia in perfette condizioni, integro e pulito, qualora risultasse non integro provvedere alla sua sostituzione. |
| Destrezza | | Manutenzione |