SCHEDA TECNICA

Sir Safety System S.p.A. unipersonale
Sogg. a dir. e coord. di SIR Holding s.r.l.
Via dei Fornaciai, 9 - Santa Maria degli Angeli
06081 Assisi - Perugia - Italy
Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747

P.IVA e C.F. 03359340548
Viale Europa 74
20090 Cusago Milano
Tel. 02.90394575
Fax 02.90394441

sir@sirsafety.com
www.sirsafety.com

UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015

Nome: LĄMPADA DUO Z1	**Codice: FD2143**	**FD21 DISP. ANTI-QUEDA DISPOSITIVOS ANTI-QUEDA PETZL**

Descrizione

DUO Z1 ®uma lanterna frontal com pot° ncia m§xima de 360 lumen. Multifuncional, fornece quatro n²veis de ilumina- «o para se adaptar a todas as situa- »es: trabalho manual ¨ dist©ncia, proximidade em deslocamento e vis«o ao longe. Com a fun- «o antirreflexo FACE2FACE, a lanterna DUO Z1 permite que os trabalhadores em equipa combinem v§rios feixes de luz sem encandeamento para trabalharem em conjunto de forma mais eficaz. Pode ser utilizado nos capacetes VERTEX e STRATO, gra- as aos suportes fornecidos.

Caracter²sticas t®cnicas:
- Maior autonomia, conforto visual
- Em fun- «o da autonomia escolhida (3h30, 6h, 12h), a pot° ncia de ilumina- «o ®regulada automaticamente em tr° s modos: Pot° ncia m§xima, padr«o e autonomia m§xima.
- Possibilidade de utilizar a lanterna com a tecnologia Constant Lighting que garante uma ilumina- «o constante ao longo do tempo.
- Feixe de luz misto com uma componente focada para ver bem ao perto e ao longe.
- Ilumina- «o de apoio vermelha para garantir a vis«o noturna.
- Fun- «o de bloqueio para evitar acendimentos involunt§rios durante o transporte/armazenamento.
- Alimenta- «o: Bateria recarreg§vel Lithium-Ion 1800 mAh: carregamento universal atrav®s da porta micro USB e indicador de carga/descarga; substitu²vel por um suporte de bateria (n«o fornecido) para utiliza- «o port§til.
- Compatibilidade com pilhas: alcalinas, de l²tio e Ni-MH gra- as ao suporte de pilhas (n«o fornecido)
- Tempo de carregamento: 4,5 horas
- Faixa el§stica patenteada Petzl, lav§vel e ajust§vel, composta por duas partes, foi concebida para uma estabilidade ideal em atividades din©micas: estabilidade na cabe- a e absor- «o do suor
- Resistente aos agentes atmosf®ricos
- Impermeabilidade: IP X4 (resistente ¨ §gua)
- Peso (com pilhas) 370 g

Categoria	Colore	Disponibilit¨ Taglie
		U

Quantit¨ Cartone	Rispondenza alle Norme Europee	Avvertenze
1	EN 60079 EN 61241 ATEX Zona:1/21	Conservar em local fresco e seco, afastado de fontes de calor e ao abrigo da luz. Antes de cada utiliza- «o, verificar visualmente se o aparelho est§ em perfeitas condi- »es, n«o est§ danificado e est§ limpo; se n«o estiver danificado, substitu²-lo.

Destrezza	Manutenzione