

Nome: Casque STRATO BLANC	Code: FD2159	FD21 DISPOS. ANTICHUTE PETZL
----------------------------------	---------------------	-------------------------------------

Description

Casque en ABS, EPP, EPS, polyamide, polycarbonate, polyester haute résistance, polyéthylène.
Équipé d'une jugulaire DUAL qui permet au travailleur de modifier la force de la jugulaire pour adapter le casque à différents environnements : travail en hauteur ou travail au sol. La coque extérieure ferme et protège contre les risques électriques, les projections de métal en fusion et les flammes.

L'absorption des chocs se fait par déformation de la coque intérieure en polystyrène expansé.

Le système de réglage CenterFit permet d'ajuster le serrage pour bien centrer le casque sur la tête et pour une meilleure stabilité.

Bandeau : 53-63 cm

Poids: 350 g.

Le casque est équipé de :

- Fentes latérales pour l'emplacement des protections antibruit.
- Inserts pour accueillir une visière de protection.
- Fente pour le montage d'une lampe frontale.
- Quatre crochets de positionnement pour le montage d'une lampe frontale avec bandeau élastique.

Équipé d'une résistance à la déformation latérale LD et aux projections de métal en fusion MM, d'une isolation électrique 440V a.c. et d'une résistance aux basses températures jusqu'à -30°C.

Le produit a été conçu et fabriqué pour être conforme au règlement (UE) 2016/425 tel que modifié.



Catégorie III	Couleurs	Tailles disponibles Sur commande: U En stock:
Quantité /Condt. 1	Normative de référence EN 397 EN 12492 EN 50365	Avertissements Le casque doit être porté en combinaison avec les autres dispositifs de positionnement pour travaux dans des espaces confinés. Lire attentivement les notices d'utilisation. Avant l'utilisation, inspecter pour assurer que le produit est en parfait état, autrement, procéder à son substitution. Conservez dans un endroit frais et sec, loin des sources de chaleur et à l'abri de la lumière. Nettoyer la calotte avec de l'eau tiède et du savon et rincer avec de l'eau. Ne pas utiliser de solvants.
Détail		Guide d'entretien