SAFETY SYSTEM®
YOUR PROTECTOR

FICHA TECNICA

Sir Safety System S.p.A. unipersonale
Sogg. a dir. e coord. di SIR Holding s.r.l.
Via dei Fornaciai, 9 - Santa Maria degli Angeli
06081 Assisi - Perugia - Italy
Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747

P.IVA e C.F. 03359340548
Viale Europa 74
20090 Cusago Milano
Tel. 02.90394575
Fax 02.90394441

export@sirsafety.com
www.sirsafety.com

UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015
UNI EN ISO 45001:2018

Nombre: Casco STRATO rojo	**C· digo: FD2160**	**FD21 DISP. ANTICAÐAS DISPOSITIVOS ANTICAÐAS PETZL**

Descripci· n

Casco ligero para trabajos en alturas.
El casquete no ventilado garantiza la protecci· n contra el riesgo el®ctrico y la proyecci· nde metales fundidos.
La amortiguaci· n se realiza por deformaci· n del casquete interno de poliestireno expandido.
El sistema de regulaci· n CenterFit ajusta la circunferencia para centrar bien el casco en la cabeza y mejorar la estabilidad.
Circunferencia: 53-63cm
Peso: 350 g.

El casco cuenta con:
- Ranuras laterales para la fijaci· n de protecciones contra el ruido.
- Alojamientos paraacoger una pantalla de protecci· n.
- Ranura de fijaci· n para linterna frontal.
- Cuatro ganchos de posicionamiento para el montaje de una linterna frontal con banda el§stica.
- Barboquejo dise¶ado para reducir el riesgo de p®rdida del casco durante la ca²da (resistencia superior a 50 daN).

Con resistencia a la deformaci· n lateral LD y a salpicaduras de metal fundido MM, aislamiento el®ctrico 440 VCA y resistencia a las bajas temperaturas hasta -30 ÁC.

El producto ha sido dise¶ado y realizado para respetar el Reglamento (UE) 2016/425 y sus modificaciones posteriores.

Categor²a	Color	Tallas
III		Por encargo: U En stock:

Cantidad Caja	Certificaciones	Precauciones
1	EN 397 EN 12492 EN 50365	Conservar en un lugar fresco y seco, alejado de fuentes de calor y protegido de la exposici· n directa a la luz. Antes de cada uso,controlar que el casco est®en perfectas condiciones, que no tenga grandes defectos sobre la superficie del casquete, como grietas,roturas, abrasiones profundas, alteraciones de color o abolladuras; si no est§ ²ntegro, se debe sustituir. Limpiar peri· dicamente todos los componentes con detergente o desinfectante neutro y agua tibia. Evitar el contacto directo con alcohol o solventes que podr²an da¶ar el equipo.
Destreza		Instrucciones de lavado y cuidado