SAFETY SYSTEM®
YOUR PROTECTOR

FICHA DE DADOS

Sir Safety System S.p.A. unipessoal
Suj. a dir. e coord. de SIR Holding s.r.l.
Via dei Fornaciai, 9 - Santa Maria degli Angeli
06081 Assisi - Perugia - Italy
Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747

IVA e C· digo Fiscal
03359340548
Viale Europa 74
06081 Assis - Perugia - It§lia
Tel. 02.90394575
Fax 02.90394441

export@sirsafety.com
www.sirsafety.com

UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015
UNI EN ISO 45001:2018

Nome: Capacete STRATO vermelho	**C· digo: FD2160**	**FD21 DISP. ANTI-QUEDA DISPOSITIVOS ANTI-QUEDA PETZL**

Descri- «o

Capacete leve para trabalhos em altura.
O casco n«o ventilado oferece prote- «o contra o risco el®trico e a proje- «o de metal fundido.
A absor- «o de choques ocorre atrav®s da deforma- «o do inv· lucro interno de poliestireno expandido.
O sistema de regula- «o CenterFit ajusta a faixa da cabe- a para centrar bem o capacete na cabe- a e para uma melhor estabilidade.
Cabe- a: 53-63 cm
Peso: gr. 350.

Est§ equipado com:
- Fendas laterais para montagem de protetores ac½sticos.
- Inser- »es para acomodar uma viseira de prote- «o.
- Ranhura de fixa- «o para a lanterna frontal.
- Quatro ganchos de posicionamento para montagem de uma lanterna frontal com fitael§stica.
- Correia de queixo concebida para reduzir o risco de perder o capacete durante uma queda (for- a superior a 50 daN).

Equipado com resist° ncia ¨ deforma- «o lateral LD e a salpicos de metal fundido MM, isolamento el®trico 440V c.a. e resist° ncia a baixas temperaturas at®-30ÁC.

O produto foi concebido e fabricado em conformidade com o Regulamento (UE) 2016/425 e sucessivas modifica- »es.

Categoria	Cor	Tamanhos dispon²veis
III		Feito por encomenda: U Em stock:

Quantidade Cart«o	Conformidade com as normas europeias	Advert° ncias
1	EN 397 EN 12492 EN 50365	Conservar em local fresco e seco, afastado de fontes de calor e ao abrigo da luz. Antes de cada utiliza- «o, verificar se o capacete est§ em perfeitas condi- »es, se n«o apresenta defeitos significativos na superf²cie do casco, tais como fissuras, fendas, abras»esprofundas, descolora- »es ou amolgadelas; se n«o estiver intacto, substitu²-lo. Limpar regularmente todos os componentes com detergente neutro ou desinfetante e §gua morna. Evitar o contacto direto com §lcool ou solventes que possam danificar o aparelho.

Destreza	Manuten- «o