SAFETY SYSTEM
YOUR PROTECTOR

FICHE TECHNIQUE

Sir Safety System S.p.A. Single-member company
Wholly-owned subsidiary of Sir Holding Srl
Via dei Fornaciai, 9 - Santa Maria degli Angeli
06081 Assisi - Perugia - Italy
Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747

VAT Nr. IT 03359340548
Viale Europa 74
20090 Cusago Milano
Tel. 02.90394575
Fax 02.90394441

export@sirsafety.com
www.sirsafety.com

UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015
UNI EN ISO 45001:2018

Nome: Casque STRATO NOIR	**Code: FD2161**	**FD21 DISPOS. ANTICHUTE PETZL**

Description

Casque en ABS, EPP, EPS, polyamide, polycarbonate, polyester haute r®sistance, poly®thyl¯ne.
£quip® d'une jugulaire DUAL qui permet au travailleur de modifier la force de la jugulaire pour adapter le casque ¨ diff®rents environnements : travail en hauteur ou travail au sol. La coque ext®rieure ferm®e prot¯ge contre les risques ®lectriques, les projections de m®tal en fusion et les flammes.
L'absorption des chocs se fait par d®formation de la coque int®rieure en polystyr¯ne expans®.
Le syst¯me de r®glage CenterFitpermet d'ajuster le serre-t° te pour bien centrer le casque sur la t° te et pour une meilleure stabilit®.
Bandeau : 53-63 cm
Poids: 350 g.

Le casque est ®quip® de :
- Fentes lat®rales pour l'emplacement des protections antibruit.
- Inserts pour accueillirune visi¯re de protection.
- Fente pour le montage d'une lampe frontale.
- Quatre crochets de positionnement pour le montage d'une lampe frontale
avec bandeau ®lastique.

£quip® d'une r®sistance ¨ la d®formation lat®rale LD et aux projections de m®tal en fusion MM, d'une isolation ®lectrique 440V a.c. et d'une r®sistance aux basses temp®ratures jusqu'¨ -30ÁC.

Le produit a ®t® con- u et fabriqu® pour °tre conforme au r¯glement (UE) 2016/425 tel que modifi®.

Cat®gorie	Couleurs	Tailles disponibles
III		Sur commande: U En stock:

Quantit®/Condt.	Normative de r®f®rence	Avertissements
1	EN 397 EN 12492 EN 50365	Le casque doit °tre port® en combinaison avec les autres dispositifs de positionnement pourtravaux dans des ®spaces confin®s. Lire attentivement les notices d'utilisation. Avant l' utilisation, inspecter pour assurer que le produit est en parfait ®tat, autrement, proc®dez ¨ son substitution. Conservez dans un endroit frais et sec, loin des sources de chaleur et ¨ l'abri de la lumi¯re. Nettoyer la calotte avec de l'eau ti¯de et du savon et rincer avec de l'eau. Ne pas utiliser de solvants.

Dext®rit®	Guide ¨ l'entretien